APC 32WH 1x4,5AH 500VA 300W 4out-mult AVR inc-Conector Anderson UPS

Marca: Apc · SKU: VEN-001258 · EAN: 731304338291



Descripción

Descripción Breve:
La UPS Interactiva APC de 500VA y 300W con 4 salidas, AVR y conector Anderson ofrece protección avanzada para dispositivos electrónicos en hogares y oficinas, asegurando un rendimiento eficiente y seguro.
Principales Características:
- Protección Avanzada: Equipada con AVR (Regulador Automático de Voltaje), protege contra sobretensiones, cortocircuitos y sobrecargas, garantizando la seguridad de los dispositivos conectados.
- Conector Anderson: Facilita una conexión rápida y segura, ideal para situaciones que requieren una instalación o desmontaje eficiente.
- Capacidad Óptima: Con 500VA/300W, ofrece un respaldo energético adecuado para equipos electrónicos críticos en hogares y oficinas.
- Múltiples Salidas: Dispone de 4 salidas que permiten conectar varios dispositivos simultáneamente, maximizando la utilidad de la UPS.
- Tecnología Interactiva: Mejora la eficiencia del suministro eléctrico mediante la corrección de fluctuaciones de voltaje sin tener que recurrir a la batería, prolongando así su vida útil.
Especificaciones Técnicas::
- Capacidad: 500VA / 300W
- Número de Salidas: 4
- Tecnología: UPS Interactiva con AVR (Regulador Automático de Voltaje)
- Conector Especial: Anderson
- Protección: Contra sobrecarga, cortocircuito y sobretensión
- Aplicación: Ideal para la protección de equipos electrónicos en el hogar y la oficina

Características destacadas

- Duracion_en_condiciones_previsibles_de_uso: 3 años
- plazo_de_disponibilidad_de_repuestos: 12 meses
- plazo_de_disponibilidad_de_servicio_tecnico: 12 meses

Especificaciones técnicas

Características

Topología UPS	Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA)	0,5 kVA
Potencia de salida	300 W
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR)	Si
Tiempo de respuesta	6 ms
Nivel de ruido	40 dB
Protección de sobrecarga	Si
Alarma(s) audibles	Si
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces	
Conector	C14 acoplador
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)
Arranque en frío	Si
Diseño	
Factor de forma	Compacto
Longitud de cable	1,52 m
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Altitud de funcionamiento	0 - 1968,3 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	CE REACH
Contenido del embalaje	
Manual de usuario	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	161 mm
Profundidad	305 mm
Altura	93 mm
Peso	3,9 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	143 mm
Profundidad del paquete	373 mm
Altura del paquete	237 mm
Peso del paquete	4,2 kg

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Otras características	
Voltaje nominal de salida	230 V
Voltaje nominal de entrada	230 V