

ACOPLADOR RJ-45/RJ-45 BLINDADO GIGALAN CAT.6A

Aplicación	Recomendado para uso en reflejo de activos que tienen cables de uso propietario.
Ventajas	Compatible con categorías anteriores (categoría 6, categoría 5E, categoría 5). Inserción de patch cord de 6 y 8 conductores sin degradarse.
Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40°C hasta +70°C
Temperatura de Operación (ºC)	-10°C hasta +60°C
Altura (mm)	16mm
Ancho (mm)	16mm
Profundidad (mm)	30mm
Color	Plata
Cantidad de Ciclos de Inserción	≥ 750 RJ-45
Compatibilidad	Patch Panel Blindado descargado y faceplates de la Família FISACESSO
Cantidad por caja (carton)	20 cajas
Cantidad por caja (gift)	25 piezas
Garantía	12 meses
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Codificación

FURUKAWA ELECTRIC
Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Lightera. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.