PDU Vertical 32A 8000W 12-C13 4-C19 12-Schuko/6-IH Mide/Volt-Amp 1x32A

SKU: VEN-006654



Descripción

Descripción Breve: El PDU Vertical 32A es un dispositivo de distribución de energía diseñado para entornos exigentes como centros de datos y salas de servidores. Ofrece 32 amperios y múltiples salidas, incluyendo 12 C13, 4 C19, 12 Schuko y 6 IEC60309, además de monitoreo de voltaje/amperaje y protección térmica automática.
Principales Características:
- Versatilidad de Conectividad: Con 34 salidas en diferentes configuraciones, se adapta a una amplia gama de necesidades de energía para varios dispositivos.
- Monitoreo en Tiempo Real: Permite el seguimiento del voltaje y la amperaje, facilitando la gestión de la energía y la prevención de sobrecargas.
- Protección Automática: La protección térmica automática garantiza la seguridad de los dispositivos conectados, reduciendo el riesgo de daños por sobrecalentamiento.
- Alta Capacidad de Carga: Con una entrada de 32A, soporta sistemas de alta demanda energética, ideal para entornos industriales y de servidores.
- Aplicación Amplia: Diseñado para centros de datos, salas de servidores y entornos industriales, donde la distribución confiable de energía y el monitoreo son esenciales.
Especificaciones Técnicas::
- Entrada: 32A
- Salidas: 12 x C13, 4 x C19, 12 x Schuko, 6 x IEC60309
- Monitoreo: Monitoreo de voltaje y amperaje para una gestión eficiente de la energía.
- Protección: Protección térmica automática para prevenir el sobrecalentamiento y asegurar la operación segura.
- Uso potencial: Ideal para centros de datos, salas de servidores y entornos industriales que requieren una distribución de energía confiable y la capacidad de monitoreo.

Características destacadas

- voltaje: 230 V

Especificaciones técnicas

Características físicas	
Dimensiones (largo × ancho × alto)	100 × 5 × 10 cm
Peso	3.90 kg