# DH-IPC-HDBW1230EN-0280B-S5. Cámara Dahua IP Domo 2MP 2.8mm IR30 PoE IP67 IK10.

Marca: Dahua · MPN: DH-IPC-HDBW1230EN-0280B-S5 · SKU: VEN-007980




## Descripción

La cámara Dahua IP Domo DH-IPC-HDBW1230EN es una solución avanzada para la vigilancia y seguridad de tus espacios. Con una resolución de 2MP, garantiza imágenes nítidas y claras, incluso en condiciones de baja iluminación gracias a su función de infrarrojos (IR30). Su diseño a prueba de agua (IP67) y su resistencia a impactos (IK10) la hacen ideal para exteriores.

- Marca: Dahua
- Tipo: Cámara Domo IP
- Resolución: 2MP
- Longitud focal: 2.8mm.
- Infrarrojos: IR30 para visión nocturna.
- PoE: Alimentación a través de Ethernet.
- Clasificación IP: IP67, resistente al agua.
- Clasificación IK: IK10, resistencia a impactos.

Ideal para instalaciones comerciales y residenciales, esta cámara te permitirá monitorear y proteger tus propiedades con confianza. Asegura la vigilancia constante y accede a grabaciones y transmisión en tiempo real.

## Especificaciones técnicas

| Desempeño | |
|---|---|
| **Tipo** | Cámara de seguridad IP |
| **Colocación soportada** | Interior y exterior |
| **Tecnología de conectividad** | Alámbrico |

| | |
|---|---|
| **Contro PTZ** | Si |
| **Modo día / noche** | Si |
| **Certificación** | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| **Diseño** | |
| **Factor de forma** | Almohadilla |
| **Tipo de montaje** | Techo/Pared/Poste |
| **Color del producto** | Blanco |
| **Material de la carcasa** | Metal |
| **Código IP (International Protection)** | IP67 |
| **Código IK** | IK10 |
| **Cámara fotográfica** | |
| **Iluminación mínima** | 0 lx |
| **Ángulo de rotación** | 355° |
| **Ángulo de visión de la lente, horizontal** | 104/92° |
| **Ángulo de visión de la lente, vertical** | 55/50° |
| **Ángulo de inclinación** | 0 - 65° |
| **Alcance de bandeja** | 0 - 355° |
| **Balance de blancos** | Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp |
| **Tipo de disparador de la cámara** | Electrónico |
| **Velocidad de obturador** | 1/3 - 1/100000 s |
| **Número de zonas de enmascaramiento de privacidad** | 4 |
| **Sensor de la imagen** | |
| **Tamaño del sensor óptico** | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| **Escaneado progresivo** | Si |
| **Tipo de sensor** | CMOS |
| **Sistema de lentes** | |
| **Capacidad de zoom** | Si |
| **Zoom digital** | 16x |
| **Distancia de detección** | 40 m |
| **Distancia de observación** | 16 m |
| **Distancia de reconocimiento** | 8 m |
| **Enfoque fijo** | Si |
| **Distancia de identificación** | 4 m |
| **Apertura mínima** | 2 |
| **Distancia focal fija** | 2,8 mm |
| **Distancia más cercana de enfoque** | 0,6 m |
| **Visión nocturna** | |
| **Visión nocturna** | Si |
| **Distancia de visión nocturna** | 30 m |
| **Tipo de LED** | IR |
| **Número de LEDs de iluminación** | 24 |
| **Vídeo** | |

| | |
|---|---|
| **Máxima resolución** | 1920 x 1080 Pixeles |
| **Total de megapixeles** | 2 MP |
| **Formatos de compresión de video** | H.264, H.265, M-JPEG |
| **Señal analógica** | NTSC |
| **Reducción de ruido** | Si |
| **Tecnología de reducción de ruido** | Reducción de ruido 3D |
| **Tipo de control de ganancia** | Automático/Manual |
| **Simetría/Efecto espejo** | Si |
| **Control de tasa de bits** | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| **Tasa de bits** | H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps |
| **Compensación de contraluz (BLC)** | Si |
| **Compensación de luces altas (HLC)** | Si |
| **Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)** | Si |
| **Codificación de regiones de interés (ROI)** | Si |
| **Smart IR** | Si |
| **Audio** | |
| **Relación señal/ruido (SNR)** | 50 dB |
| **Conexión** | |
| **Ethernet** | Si |
| **Tipo de interfaz ethernet** | Ethernet rápido |
| **Estándares de red** | IEEE 802.3af |
| **Protocolos de red compatibles** | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; TLS |
| **Wifi** | No |