EAP115. Punto de acceso inalámbrico de montaje en techo de 300 Mbps compatible con Omada

Marca: Tp-Link · MPN: EAP115 · SKU: VEN-008228 · EAN: 5704174250999



Descripción

El Tp-Link EAP115 es un punto de acceso inalámbrico diseñado para ofrecer una conectividad estable y eficiente en espacios de trabajo y comerciales. Con una velocidad de hasta 300 Mbps, este dispositivo es ideal para mejorar la experiencia de conexión en redes inalámbricas y facilitar el acceso a internet de alta calidad.

- Velocidad: Hasta 300 Mbps.
- Montaje: Diseñado para montaje en techo.
- Compatibilidad: Integrado con la plataforma Omada para gestión centralizada.
- Instalación: Fácil instalación y configuración sencilla.
- Uso: Ideal para pequeñas y medianas empresas.

Con el Tp-Link EAP115, podrás proporcionar un acceso Wi-Fi confiable en tu oficina, tienda o cualquier espacio que requiera una conexión fuerte y constante. Mejora la productividad de tu equipo y la satisfacción de tus clientes con este potente punto de acceso inalámbrico.

Especificaciones técnicas

Características	
2,4 GHz	Si
5 GHz	No
Rango máximo de transferencia de datos	300 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Frecuencia de banda	2.4 - 2.4835 GHz
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Selección automática de canal	Si
Limitar tasa	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Receptor de sensibilidad	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
MAC, filtro de direcciones	Si
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Hidden SSID
Número de SSID admitidos	8
Sistema de estado de alarma	Si
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
Características de administración	
Administación basada en web	Si
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45), Wi-Fi
Control de energía	
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Voltaje de salida	9 V
Corriente de salida	0,6 A
Consumo energético	2,8 W
Diseño	
Ubicación	Techo, Pared
Color del producto	Blanco
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Botón de restaurar	Si
Indicadores LED	Si
Antena	
Tipo de antena	Interno
Cantidad de antenas	2
Ganancia de la antena (max)	4 dBi
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE, FCC, RoHS
Peso y dimensiones	
Ancho	172,3 mm
Profundidad	189,4 mm
Altura	29,5 mm
Contenido del embalaje	
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Adaptador AC incluido	Si

Kit de montaje	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990