EAP650. Punto de acceso Wi-Fi 6 de montaje en techo AX3000 compatible con Omada Mesh

Marca: Tp-Link · MPN: EAP650 · SKU: VEN-008232 · EAN: 4897098683545



Descripción

El Tp-Link EAP650 es un avanzado punto de acceso Wi-Fi 6 diseñado para ofrecer una conexión rápida y estable en espacios amplios. Con soporte para la tecnología Omada Mesh, podrás expandir fácilmente tu red Wi-Fi en casas o empresas, garantizando cobertura en todos los rincones.

- Tipo de producto: Punto de acceso Wi-Fi 6
- Montaje: Techo
- Velocidad: AX3000
- Compatibilidad: Omada Mesh
- Ideal para: Oficinas y hogares de gran tamaño

Perfecto para ambientes con alta demanda de conectividad, el EAP650 asegura que todos tus dispositivos estén conectados con la máxima eficiencia, ideal para streaming, videoconferencias y trabajo remoto. Mejora tu experiencia de red y mantén una señal robusta en todo momento con este potente punto de acceso.

Especificaciones técnicas

Características	
2,4 GHz	Si
5 GHz	Si
6 GHz	No
Rango máximo de transferencia de datos	2402 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	574 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	2402 Mbit/s

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Frecuencia de banda	2.4 - 5 GHz
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Número de usuarios	250 usuario(s)
Selección automática de canal	Si
Escáner automático de canales	Si
MIMO	Si
Tipo MIMO	Multi User MIMO
Método de espectro disperso	OFDMA
Características del modo Fit AP	Red en malla
Soporte VLAN	Si
Limitar tasa	Si
Soporte de control de flujo	Si
Band steering (optimización de rendimiento)	Si
Equidad de conexión (ATF)	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
BeamForming (conformación de haces)	Si
Potencia de transmisión (CE)	<20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, Band1 & Band2, EIRP) <30 dBm(5 GHz, Band3, EIRP)
Potencia de transmisión (FCC)	<25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz)
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA2, WPA3
MAC, filtro de direcciones	Si
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
Características de administración	
Administación basada en web	Si
Syslog	Si
Firmware actualizable	Si
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Enchufe de entrada de CC	Si
Control de energía	
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Rango de voltaje DC	12 V
Diseño	
Ubicación	Techo, Pared
Color del producto	Blanco
Botón de restaurar	Si
Indicadores LED	Si
Antena	

Tipo de antena	Interno
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE, FCC
Peso y dimensiones	
Ancho	160 mm
Profundidad	160 mm
Altura	33,6 mm
Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja
Contenido del embalaje	
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Kit de montaje	Si
Guía de configuración rápida	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%