TL-SG108E. TP-LINK 8-1000 Metalico Switch Smart Fuente-9V no-Rack 158x101x25mm

Marca: Tp-Link · MPN: TL-SG108E · SKU: VEN-008297 · EAN: 1210002616935



Descripción

El TP-Link TL-SG108E es un switch smart de 8 puertos Gigabit que ofrece una solución efectiva para la expansión de redes. Ideal para oficinas y hogares, este dispositivo permite una conexión rápida y eficiente entre múltiples dispositivos de red.

- 8 Puertos Gigabit: Soporta velocidades de hasta 1000 Mbps, asegurando transferencias de datos ultrarrápidas.
- Diseño Metálico: Estructura duradera que mejora la disipación del calor y la fiabilidad del producto.
- Dimensiones Compactas: Con medidas de 158x101x25mm, se adapta fácilmente a cualquier espacio.
- Fuente de Alimentación Externa de 9V: Incluye la fuente necesaria para su funcionamiento.
- No requiere Rack: Su diseño permite una fácil instalación en cualquier entorno sin necesidad de un rack.

Perfecto para conectar computadoras, impresoras y otros dispositivos en una red eficiente, el TP-Link TL-SG108E es una opción excelente para minimizar el tiempo de inactividad y maximizar el rendimiento de tu red.

Especificaciones técnicas

Características de administración	
Tipo de interruptor	Gestionado
Capa del interruptor	L2
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Administación basada en web	Si
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Conexión	

Estándares de red	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Espejeo de puertos	Si
Adición de vínculos	Si
Control de transmisión de tormentas	Si
Limitar tasa	Si
Auto MDI / MDI-X	Si
Auto-negociación	Si
Soporte VLAN	Si
Número de VLANs	32
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación	16 Gbit/s
Rendimiento	11,9 Mpps
Tabla de direcciones MAC	4000 entradas
Guardar y remitir	Si
Número de colas	4
Jumbo Frames, soporte	Si
Tramas Jumbo	16000
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB
Seguridad	
IGMP	Si
Funciones de multidifusión	
Número de grupos de multidifusión filtrados	128
Diseño	
Color del producto	Negro
Material de la carcasa	Metal
Indicadores LED	Si
Control de energía	
Fuente de alimentación incluida	Si
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de entrada DC	9 V
Corriente de entrada	0.6 A
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Disipación del calor	12,55 BTU/h

Peso y dimensiones	
Ancho	158 mm
Profundidad	101 mm
Altura	25 mm
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna
Manual de usuario	Si
Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	FCC, CE, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990