Archer AX72 Pro. Router WiFi 6 Tp-Link AX5400 doble banda (4804Mbps en 5GHz y 574Mbps en 2.4GHz) MU-MIMO 4X4 1 puerto 2.5Gbps (WAN/LAN) 1 puerto 1Gbps (WAN/LAN) 4 puertos LAN 1Gbps

Marca: Tp-Link · MPN: Archer AX72 Pro · SKU: VEN-008351 · EAN: 4897098686775



Descripción

El Router WiFi 6 Tp-Link Archer AX72 Pro es la solución ideal para quienes buscan una conexión de alta velocidad y rendimiento excepcional en su hogar o oficina. Con tecnología AX5400, ofrece velocidades de hasta 4804Mbps en 5GHz y 574Mbps en 2.4GHz, garantizando una experiencia de navegación fluida y sin interrupciones.

- Velocidad: Hasta 4804Mbps en 5GHz y 574Mbps en 2.4GHz
- Manejo de Dispositivos: Tecnología MU-MIMO 4X4 para conectar múltiples dispositivos simultáneamente
- Puertos de Conexión: 1 puerto de 2.5Gbps (WAN/LAN) y 1 puerto de 1Gbps (WAN/LAN)
- Conectividad Adicional: 4 puertos LAN de 1Gbps para facilitar la conexión de más dispositivos

Ideal para streaming en 4K, juegos en línea y trabajo remoto, el Archer AX72 Pro es tu compañero perfecto para disfrutar de una red robusta y rápida. No te quedes atrás en conectividad y potencia, actualiza tu red con este router de última generación.

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	No
Ranura para tarjeta SIM	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	4804 Mbit/s
Wi-Fi estándares	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	4804 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	574 Mbit/s
Alta potencia	Si
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Reenvío de puertos	Si
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	Si
DNS dinámico	Si
Ruta estática	Si
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1
Número de redes de invitados (5GHz)	1
Compartir USB	Si
Compatibilidad con Samba (almacenamiento)	Si
Servidor FTP incorporado	Si
Servidor VPN	OpenVPN, PPTP
Servidor multimedia	Si
Soporte VPN	OpenVPN, PPTP
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Puerto USB	Si
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Características de administración	
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Botón de restaurar	Si
Seguridad por pulsador WPS	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA2, WPA3
Cortafuegos	Si
Seguridad con cortafuegos	SPI Firewall
El acceso de invitados	Si
Cortafuegos stateful	Si
Prevención de ataques DoS	Si
Control parental	Si
Soporte DMZ	Si

Traducción de direcciones de red (NAT)	Si
NAT, funcionalidad	Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP Virtual Server
Protocolos	
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Diseño	
Color del producto	Negro
Luz de indicación	Si
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Tipo de producto	Enrutador de escritorio/poste
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	FCC, CE, RoHS
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	Si
Antena incluida	Si
Guía de instalación rápida	Si
Antena	
Diseño de la antena	Externo
Tipo de antena	3x3
Cantidad de antenas	6
Características	
Procesador incorporado	Si
Frecuencia del procesador	1000 MHz