Archer C58HP. Router WiFi AC1350 Tp-Link doble banda (1300Mbps en 5Ghz y 450 Mbps en 2.4GHz) 1 puerto 10/100 WAN, 4 puertos 10/100 LAN

Marca: Tp-Link · MPN: Archer C58HP · SKU: VEN-008376



Descripción

El Router WiFi AC1350 Tp-Link Archer C58HP es la solución ideal para quienes buscan una conexión a Internet rápida y estable. Con capacidades de hasta 1300Mbps en la banda de 5GHz y 450Mbps en la banda de 2.4GHz, este dispositivo asegura una experiencia de navegación sin interrupciones, perfecta para streaming, videojuegos y trabajo remoto.

- Velocidad de 1300Mbps en 5GHz para actividades que requieren alta velocidad.
- 450Mbps en 2.4GHz para una cobertura amplia y dispositivos antiguos.
- 1 puerto WAN de 10/100Mbps para conexión a Internet.
- 4 puertos LAN de 10/100Mbps para dispositivos cableados.

Ya sea que necesites una conexión sólida en casa o en la oficina, el Tp-Link Archer C58HP satisfará tus necesidades de conectividad, garantizando una red confiable y veloz.

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	No
Ranura para tarjeta SIM	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	1300 Mbit/s

Wi-Fi estándares	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	450 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	1300 Mbit/s
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Reenvío de puertos	Si
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	Si
DNS dinámico	Si
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1
Número de redes de invitados (5GHz)	1
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Puerto USB	No
Enchufe de entrada de CC	Si
Características de administración	
Administación basada en web	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Botón de restaurar	Si
Seguridad por pulsador WPS	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
Cortafuegos	Si
Seguridad con cortafuegos	SPI Firewall
El acceso de invitados	Si
Cortafuegos stateful	Si
Control parental	Si
Filtro de URL	Si
Soporte DMZ	Si
Traducción de direcciones de red (NAT)	Si
Protocolos	
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Diseño	
Color del producto	Negro

Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Tipo de producto	Router de sobremesa
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	Si
Guía de configuración rápida	Si
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Antena	
Diseño de la antena	Externo
Cantidad de antenas	3
Potencia de transmisión	30 dBmW
Características	
Procesador incorporado	Si
Número de núcleos de procesador	1
Control de energía	
Alimentación	CC
Voltaje de salida	12 V
Corriente de salida	1,5 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%