Archer C60. Router WiFi AC1350 Tp-Link doble banda (867Mbps en 5Ghz y 450 Mbps en 2.4GHz) 1 puerto 10/100 WAN, 4 puertos 10/100 LAN

Marca: Tp-Link · MPN: Archer C60 · SKU: VEN-008377



Descripción

El Router WiFi AC1350 Tp-Link Archer C60 es la solución perfecta para mejorar tu conexión a Internet en casa u oficina. Con tecnología de doble banda, permite velocidades de hasta 867Mbps en la banda de 5GHz y 450Mbps en la de 2.4GHz, garantizando una experiencia de navegación fluida y sin interrupciones.

- Modelo: Archer C60
- Marca: Tp-Link
- Tipo: Router WiFi Doble Banda
- Velocidad: Hasta 867Mbps (5GHz) y 450Mbps (2.4GHz)
- Puertos: 1 puerto WAN 10/100 y 4 puertos LAN 10/100
- Diseño: Compacto y elegante para adaptarse a cualquier espacio

Ideal para streaming de video en alta definición, juegos en línea y múltiples dispositivos conectados, este router ofrece estabilidad y velocidad en la conexión. Con el Archer C60, disfruta de una red inalámbrica eficiente y con un alcance mejorado que cubre toda tu casa u oficina.

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	No
Ranura para tarjeta SIM	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
Características de LAN inalámbrico	

Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	867 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	450 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mbit/s
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Reenvío de puertos	Si
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Redes móviles	
3G	No
4G	No
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Puerto USB	No
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Enchufe de entrada de CC	Si
Características de administración	
Botón de restaurar	Si
Seguridad por pulsador WPS	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Cortafuegos	Si
El acceso de invitados	Si
Cortafuegos stateful	Si
Prevención de ataques DoS	Si
Filtrado	Si
MAC, filtro de direcciones	Si
Filtro de dirección IP	Si
Soporte DMZ	Si
Protocolos	
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si

VoIP protocolos	IPv4, IPv6
Diseño	
Color del producto	Blanco
Luz de indicación	Si
Indicadores LED	LAN, Poder, WLAN
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Tipo de producto	Router de sobremesa
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE, RoHS
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	Si
Manual de usuario	Si
Guía de configuración rápida	Si
Antena	
Diseño de la antena	Externo
Cantidad de antenas	5
Control de energía	
Alimentación	Corriente alterna
Voltaje de salida	12 V
Corriente de salida	1 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Si
Sistema operativo Linux soportado	Si
Sistema operativo MAC soportado	Si