

ER7212PC. Router Omada 3 en 1, este equipo puede cumplir con funciones de router, Switch o controlador, además de funciones de VPN

Marca: Tp-Link · MPN: ER7212PC · SKU: VEN-008410 · EAN: 4897098688724



Descripción

TP-Link Omada ER7212PC es un router empresarial 3 en 1 que combina funcionalidades de router, switch administrado y controlador en un solo equipo. Diseñado para redes de mediano a gran tamaño, ofrece conectividad profesional con soporte VPN para mayor seguridad.

- Funciones múltiples: Router, Switch y Controlador en un dispositivo
- Soporte nativo para VPN (Virtual Private Network)
- Tecnología Omada para gestión centralizada de red
- Diseño empresarial robusto y confiable
- Ideal para implementaciones de red escalables

Perfecto para oficinas, pequeñas y medianas empresas que necesitan consolidar equipos de red, mejorar la seguridad con VPN y simplificar la administración de su infraestructura de conectividad.

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	No
Ranura para tarjeta SIM	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
WAN SPF	Si
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Ruta estática	Si

Soporte VLAN	Si
Reenvío de puertos	Si
Características de administración	
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Botón de restaurar	Si
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	10
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Combo SFP Cantidad de puertos	2
Enchufe de entrada de CC	Si
Protocolos	
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Protocolos soportados	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, SNMP
Seguridad	
Filtro de URL	Si
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
NAT, funcionalidad	Multi-Net NAT; Virtual Server; NAT-DMZ; FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG; UPnP;
Contenido del embalaje	
Adaptador AC incluido	Si
Manual de usuario	Si
Características	
Procesador incorporado	Si
Frecuencia del procesador	1200 MHz
Memoria Flash	4096 MB
Memoria interna	1024 MB
Tipo de memoria interna	DDR3
Certificación	CE, FCC, RoHS
Diseño	
Color del producto	Negro
Material de la carcasa	Metal
Indicadores LED	Si
Control de energía	
Voltaje de salida	53.5 V
Corriente de salida	2,43 A
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	226 mm
Profundidad	131 mm
Altura	35 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	227 mm
Profundidad del paquete	374 mm
Altura del paquete	73 mm
Peso del paquete	1,92 kg