

Tapo C110. Cámara IP Tapo Wifi ultra HD 3MP IR 9m soporta SD hasta 256 GB Audio Bidireccional, vigilancia activa con luz y sonido.

Marca: Tp-Link · MPN: Tapo C110 · SKU: VEN-008416 · EAN: 4897098682746



Descripción

La cámara TP-Link Tapo C110 es una solución de vigilancia WiFi de clase profesional que combina tecnología Ultra HD con funcionalidades avanzadas de seguridad. Perfecta para proteger tu hogar u oficina con imágenes claras en resolución 3MP, incluso en condiciones de baja iluminación gracias a su visión infrarroja de 9 metros.

- Resolución Ultra HD 3MP con visión nocturna infrarroja hasta 9 metros
- Conexión WiFi estable y rápida para transmisión en tiempo real
- Audio bidireccional para comunicación remota instantánea
- Vigilancia activa con luz y sonido disuasivo automático
- Almacenamiento local en tarjeta SD microSD hasta 256 GB
- Instalación sencilla sin cables complicados
- Compatible con aplicación móvil Tapo para monitoreo remoto

Ideal para vigilancia de casas, departamentos, pequeños negocios, garajes y espacios exteriores. La combinación de video de calidad, audio bidireccional y alertas activas la convierte en una opción confiable para mantener tus espacios protegidos 24/7.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Certificación	FCC, IC, CE, NCC
Diseño	
Factor de forma	Cubo
Tipo de montaje	Escritorio
Color del producto	Blanco, Negro
Indicadores LED	Sistema
Sensor de la imagen	

Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2")
Sistema de lentes	
Número de lentes	1
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	9.144 m
Tipo de LED	IR
Longitud de onda infraroja	850 nm
Vídeo	
Máxima resolución	1920 x 1080 Píxeles
Formatos de vídeo compatibles	H.264
Formatos de compresión de video	H.264
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado	1080p
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Sistema de audio	De 2 vías
Micrófono incorporado	Si
Conexión	
Ethernet	No
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	No
Medios de almacenaje	
HDD incorporado	No
Puertos e Interfaces	
Enchufe de entrada de CC	Si
Control de energía	
Alimentación	Corriente alterna, CC
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Consumo de energía	300 mA
Voltaje de salida CC	9
Amperaje de salida CC	0,6 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Peso y dimensiones	
Ancho	67,6 mm
Profundidad	54,8 mm
Altura	98,9 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	145 mm
Profundidad del paquete	175 mm
Altura del paquete	64 mm
Peso del paquete	260 g
Contenido del embalaje	
Número de cámaras	1
Kit de montaje	Si
Manual de usuario	Si
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85258900