# Tapo C420S2. Cámaras de Vigilancia con Batería Tapo C420S2 Grabación es QHD (2560x144px) visión nocturna a color sin cable almacenamiento de hasta 512GB protección IP65

Marca: Tp-Link · MPN: Tapo C420S2 · SKU: VEN-008421 · EAN: 4897098688052




## Descripción

La Cámara de Vigilancia Tapo C420S2 de Tp-Link es la solución ideal para proteger tus espacios con tecnología de última generación. Diseñada para ofrecerte la tranquilidad que necesitas, esta cámara cuenta con grabación en QHD (2560x1440px) y visión nocturna a color, asegurando que cada detalle sea registrado con claridad, incluso en la oscuridad.

- Resolución QHD: Captura imágenes nítidas y de alta calidad.
- Visión Nocturna a Color: No te pierdas ningún detalle, incluso en condiciones de poca luz.
- Sin Cable: Instalación sencilla y sin complicaciones, ideal para cualquier espacio.
- Almacenamiento de hasta 512GB: Guarda tus grabaciones sin preocuparte por el espacio.
- Protección IP65: Resistente al agua y al polvo, perfecta para uso en exteriores.

Perfecta para el hogar o la oficina, la cámara Tapo C420S2 se adapta a cualquier entorno y te permite monitorear tus espacios de forma eficiente y segura. Ya sea para supervisar a tus seres queridos o proteger tu negocio, esta cámara es tu mejor aliada.

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **Desempeño** | |
| **Tipo** | Cámara de seguridad IP |
| **Colocación soportada** | Interior y exterior |
| **Tecnología de conectividad** | Inalámbrico |
| **Función de recuento de personas** | Si |
| **Diseño** | |
| **Factor de forma** | Bombilla |

| | |
|---|---|
| **Tipo de montaje** | Pared |
| **Color del producto** | Blanco |
| **Indicadores LED** | Sistema |
| **Funciones de protección** | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| **Código IP (International Protection)** | IP65 |
| **Cámara fotográfica** | |
| **Ángulo de campo de visión (FOV)** | 113° |
| **Sensor de la imagen** | |
| **Tamaño del sensor óptico** | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| **Escaneado progresivo** | Si |
| **Sistema de lentes** | |
| **Intervalo de longitud focal** | 3.18 mm |
| **Visión nocturna** | |
| **Visión nocturna** | Si |
| **Distancia de visión nocturna** | 850 m |
| **Tipo de LED** | IR |
| **Vídeo** | |
| **Máxima resolución** | 2560 x 1440 Pixeles |
| **Formatos de vídeo compatibles** | H.264 |
| **Formato de vídeo soportado** | 1440p |
| **Velocidad de cuadro** | 20 pps |
| **Emisión de vídeo** | Si |
| **Audio** | |
| **Altavoces incorporados** | Si |
| **Sistema de audio** | De 2 vías |
| **Micrófono incorporado** | Si |
| **Conexión** | |
| **Ethernet** | No |
| **Tipo de interfaz ethernet** | Ethernet rápido |
| **Estándares de red** | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| **Wifi** | Si |
| **Bluetooth** | No |
| **Frecuencia de banda** | 2.4 GHz |
| **Medios de almacenaje** | |
| **Tarjeta de lectura integrada** | Si |
| **Tarjetas de memoria compatibles** | MicroSD (TransFlash) |
| **Tamaño máximo de tarjeta de memoria** | 256 GB |
| **Puertos e Interfaces** | |
| **Enchufe de entrada de CC** | Si |
| **Seguridad** | |
| **Algoritmos de seguridad soportados** | WPA, WPA2-PSK |
| **Tipo de notificación de alerta** | Mensaje de alerta con fotos adjuntas |

| | |
|---|---|
| **Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)** | Detección de personas, Recuento de personas, Detección de vehículos |
| **Sensor de movimiento** | Si |
| **Características de administración** | |
| **Botón de restaurar** | Si |
| **Control de energía** | |
| **Alimentación** | Batería, USB |
| **Voltaje de entrada AC** | 100 - 240 V |
| **Frecuencia de entrada AC** | 50 - 60 Hz |
| **Amperaje de salida CC** | 3 A |
| **Duración de batería** | 0,5 año(s) |
| **Condiciones ambientales** | |
| **Intervalo de temperatura operativa** | -20 - 45 °C |
| **Intervalo de temperatura de almacenaje** | -20 - 60 °C |
| **Intervalo de humedad relativa para funcionamiento** | 10 - 90% |
| **Intervalo de humedad relativa durante almacenaje** | 5 - 90% |
| **Peso y dimensiones** | |
| **Ancho** | 110,6 mm |
| **Profundidad** | 64,2 mm |
| **Altura** | 64,2 mm |
| **Empaquetado** | |
| **Ancho del paquete** | 277 mm |
| **Profundidad del paquete** | 250 mm |
| **Altura del paquete** | 100 mm |
| **Peso del paquete** | 1,26 kg |
| **Contenido del embalaje** | |
| **Número de cámaras** | 2 |
| **Cables incluidos** | LAN (RJ-45), USB |
| **Kit de montaje** | Si |
| **Soportes de montaje incluidos** | Si |