Tapo C510W. Cámara inteligente Wi-Fi PT de vigilancia 360° tipo mini domo función de seguimiento de personas visión nocturna a color protección IP65

Marca: Tp-Link · MPN: Tapo C510W · SKU: VEN-008422 · EAN: 4895252501582



Descripción

La cámara inteligente TP-Link Tapo C510W es la solución completa para vigilancia profesional en tu hogar o negocio. Con rotación panorámica 360° y visión nocturna a color, captura cada detalle sin puntos ciegos. Función de seguimiento automático de personas y diseño mini domo resistente al agua IP65 para uso interior y exterior.

• Rotación panorámica 360° y control remoto desde aplicación móvil
• Visión nocturna a color para vigilancia clara en baja luz
• Seguimiento automático de personas con inteligencia artificial
• Diseño mini domo compacto y discreto
• Protección IP65 contra agua y polvo
• Conectividad Wi-Fi estable y segura
• Detección de movimiento inteligente y alertas en tiempo real

Ideal para resguardar garajes, patios, entradas principales, tiendas retail y oficinas. La Tapo C510W ofrece vigilancia inteligente sin cableado complejo, perfecta para instalación rápida y monitoreo 24/7 desde cualquier lugar.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior y exterior
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Amplio rango dinámico (WDR)	Si
Asistente virtual	Amazon Alexa & Google Assistant
Modo día / noche	Si
Luz integrada	Si
Certificación	CE, FCC, RoHS, RCM
Diseño	

Factor de forma	Torreta
Tipo de montaje	Techo
Color del producto	Blanco, Negro
Indicadores LED	Si
Código IP (International Protection)	IP65
País de origen	China
Cámara fotográfica	
Ángulo de campo de visión (FOV)	97,23°
Ángulo de inclinación	0 - 90°
Alcance de bandeja	0 - 340°
Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Tipo de sensor	CMOS
Sistema de lentes	
Número de lentes	1
Apertura máxima	2
Distancia focal fija	3,9 mm
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna en color	29,9 m
Tipo de LED	IR
Longitud de onda infraroja	850 nm
Vídeo	
Máxima resolución	2304 x 1296 Pixeles
Total de megapixeles	3 MP
Formatos de vídeo compatibles	H.264
Formatos gráficos soportados	2304 x 1296
Velocidad de cuadro	30 pps
Reducción de ruido	Si
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Micrófono incorporado	Si
Conexión	
Ethernet	No
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	No
Medios de almacenaje	

HDD incorporado	No
Tarjeta de lectura integrada	Si
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Puertos e Interfaces	
Enchufe de entrada de CC	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK
Características de administración	
Administrado a través de la nube	Si
Botón de restaurar	Si
Programación de gestión	Tapo App
Control de energía	
Alimentación	Corriente alterna
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de salida CC	9
Amperaje de salida CC	0,85 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%