TL-WR841HP. Router inalámbrico Tp-Link N de alta potencia de 300Mbps banda única de 2.4GHz 1 puerto WAN de 10/100 Mbps y 4 puertos LAN de 10/100 Mbps

Marca: Tp-Link · MPN: TL-WR841HP · SKU: VEN-008435 · EAN: 0845973070625



Descripción

El TP-Link TL-WR841HP es un router inalámbrico de alta potencia diseñado para ofrecer cobertura robusta y confiable en tu hogar u oficina. Con tecnología WiFi N de 300Mbps en banda única de 2.4GHz, proporciona velocidades estables para navegación, streaming y tareas diarias.

• Velocidad inalámbrica de 300Mbps con estándar 802.11n
• Banda única de 2.4GHz para mejor penetración de paredes
• 1 puerto WAN de 10/100 Mbps para conexión a internet
• 4 puertos LAN de 10/100 Mbps para dispositivos cableados
• Diseño de alta potencia para mayor alcance de señal
• Fácil instalación y configuración

Perfecto para pequeños departamentos, hogares y oficinas que requieren una conexión inalámbrica estable y de largo alcance. Ideal para usuario que buscan expandir su cobertura WiFi con una solución económica y confiable.

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	No
Ranura para tarjeta SIM	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	300 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Conexión	

Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x
Reenvío de puertos	Si
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	Si
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1
Redes móviles	
3G	No
4G	No
5G	No
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Puerto USB	No
Enchufe de entrada de CC	Si
Características de administración	
Administación basada en web	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Botón de restaurar	Si
Seguridad por pulsador WPS	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
Filtro de URL	Si
Soporte DMZ	Si
Traducción de direcciones de red (NAT)	Si
NAT, funcionalidad	Virtual Server Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP
Protocolos	
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Protocolos de red compatibles	Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP
Diseño	
Color del producto	Negro
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Tipo de producto	Router de sobremesa
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	Si
Guía de instalación rápida	Si

Antena	
Diseño de la antena	Externo
Ganancia de la antena (max)	9 dBi
Cantidad de antenas	2
Potencia de transmisión	30 dBmW
Características	
Procesador incorporado	Si
Número de núcleos de procesador	1
Control de energía	
Alimentación	CC
Voltaje de salida	12 V
Corriente de salida	1 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	227,5 mm
Profundidad	190 mm
Altura	48,3 mm