TX201. Adaptador de red Tp-Link PCIe de 2,5 Gigabits

Marca: Tp-Link · MPN: TX201 · SKU: VEN-008436 · EAN: 0840030707834



Descripción

El adaptador de red TP-Link TX201 es una solución PCIe de alto rendimiento que entrega conexión de 2,5 Gigabits para tu computador. Ideal para trabajos intensivos en red, streaming en alta resolución y transferencias de datos masivas, este adaptador potencia significativamente la velocidad de tu conexión.

• Velocidad de 2,5 Gigabits para transferencias ultrarrápidas
• Interfaz PCIe de instalación interna directa
• Compatible con sistemas operativos principales
• Diseño compacto y eficiente
• Soporte para tecnología de bajo consumo de energía
• Conectividad Ethernet estable y confiable

Perfecto para gamers, profesionales de video, diseñadores y usuarios que requieren velocidades de red superior. El TX201 es la solución definitiva para maximizar el rendimiento de tu conexión de datos.

Especificaciones técnicas

Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Interfaz de host	PCI Express
Interfaz	Ethernet
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Verisión PCI	2.1
Conexión	
Rango máximo de transferencia de datos	2500 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet	Si
Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s
Conexión de redes	Si
Bidireccional completo (Full duplex)	Si

Diseño	
Componente para	PC/ordenador portátil
Color del producto	Negro, Gris
Interno	Si
Indicadores LED	Actividad, Enlace
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Sistema operativo Linux soportado	Si
Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	120,8 mm
Profundidad	21,5 mm
Altura	98,2 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	201,5 mm
Profundidad del paquete	152,5 mm
Altura del paquete	41,5 mm
Peso del paquete	170 g
Contenido del embalaje	
Soportes de montaje incluidos	Si
Fuente CD	Si
Guía de instalación rápida	Si
Detalles técnicos	
Certificados de conformidad	RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE