UE306. Adaptador de red USB 3.0 a Gigabit Ethernet

Marca: Tp-Link · MPN: UE306 · SKU: VEN-008441 · EAN: 4897098687376



Descripción

El Adaptador de Red USB 3.0 a Gigabit Ethernet UE306 de Tp-Link es la solución perfecta para quienes necesitan una conexión de red rápida y confiable. Este dispositivo te permite conectar tu computadora o laptop a una red Ethernet, ofreciendo una velocidad de transferencia superior gracias a su compatibilidad con USB 3.0.

- Marca: Tp-Link
- Tipo: Adaptador de Red
- Conexión: USB 3.0 a Gigabit Ethernet
- Compatibilidad: Ideal para computadoras y laptops sin puerto Ethernet

Con el UE306 podrás disfrutar de una conexión estable para navegar por internet, realizar descargas rápidas y disfrutar de videojuegos en línea sin interrupciones. Es ideal para usuarios de computadores que buscan maximizar su conectividad a redes rápidas.

Especificaciones técnicas

Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Interfaz de host	USB
Interfaz	Ethernet
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Factor de forma del conector USB	Derecho
Versión USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Conexión	
Rango máximo de transferencia de datos	1000 Mbit/s
Ethernet	Si
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Diseño	
Componente para	PC/ordenador portátil
Color del producto	Negro
Interno	No
Conectar y usar (Plug and Play)	Si
Certificación	CE, FCC, RoHS
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Sistema operativo MAC soportado	Si
Sistema operativo Linux soportado	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Certificados de sostenibilidad	RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE
Peso y dimensiones	
Ancho	71 mm
Profundidad	26 mm
Altura	16,2 mm
Peso	20 g
Empaquetado	
Ancho del paquete	183 mm
Profundidad del paquete	85 mm
Altura del paquete	18 mm
Peso del paquete	60 g
Contenido del embalaje	
Guía de instalación rápida	Si
Detalles técnicos	

Certificados de conformidad	RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990