EAP773. Punto de acceso Wi-Fi 7 de montaje en techo BE9300

Marca: Tp-Link · MPN: EAP773 · SKU: VEN-008527 · EAN: 4895252506501



Descripción

El punto de acceso Wi-Fi 7 TP-Link BE9300 es una solución profesional de montaje en techo diseñada para proporcionar cobertura inalámbrica de ultra alta velocidad en espacios comerciales y empresariales. Ofrece la última tecnología Wi-Fi 7 para un rendimiento superior en redes de área local.

• Estándar Wi-Fi 7 con velocidad total de 9300 Mbps
• Montaje en techo para máxima cobertura y discreción
• Diseño profesional compacto y elegante
• Múltiples antenas para señal robusta y estable
• Compatible con dispositivos empresariales y de consumo
• Gestión centralizada de red
• Tecnología avanzada de rango extendido

Ideal para oficinas, hospitales, universidades, hoteles y espacios públicos que requieren conectividad inalámbrica de primer nivel con cobertura uniforme y velocidades excepcionales.

Especificaciones técnicas

Características	
2,4 GHz	Si
5 GHz	Si
6 GHz	Si
Rango máximo de transferencia de datos	574 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	574 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	2880 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (6 GHz)	5760 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,10000 Mbit/s
Frecuencia de banda	2.4 - 6 GHz

Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Número de usuarios	128 usuario(s)
Selección automática de canal	Si
Escáner automático de canales	Si
MIMO	Si
Tipo MIMO	Multi User MIMO
Método de espectro disperso	OFDMA
Características del modo Fit AP	Red en malla
Soporte VLAN	Si
Limitar tasa	Si
Soporte de control de flujo	Si
Band steering (optimización de rendimiento)	Si
Equidad de conexión (ATF)	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
BeamForming (conformación de haces)	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA2, WPA3
MAC, filtro de direcciones	Si
Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS)	Si
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
Características de administración	
Administación basada en web	Si
Syslog	Si
Firmware actualizable	Si
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Enchufe de entrada de CC	Si
Control de energía	
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Rango de voltaje DC	12 V
Diseño	
Ubicación	Techo, Pared
Color del producto	Blanco
Botón de restaurar	Si
Indicadores LED	Si
Antena	
Tipo de antena	Interno
Peso y dimensiones	
Ancho	220 mm
Profundidad	220 mm
Altura	32,5 mm

Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja
Contenido del embalaje	
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Kit de montaje	Si
Guía de configuración rápida	Si