DH-IPC-HFW7442HP-Z-0832-DC12AC24V-S2. 4MP IR Bullet WizMind Network Camera

Marca: Dahua · MPN: DH-IPC-HFW7442HP-Z-0832-DC12AC24V-S2 · SKU: VEN-008574 · EAN: 6923172538178

Descripción

La cámara IP Bullet DH-IPC-HFW7442HP-Z de Dahua es una solución avanzada para vigilancia con calidad de imagen excepcional. Diseñada para ofrecer un rendimiento fiable en cualquier entorno, esta cámara de 4MP cuenta con la tecnología WizMind, lo que garantiza una visualización clara en diversas condiciones de luz.

- Resolución: 4MP para imágenes nítidas y detalladas.
- Tipo: Cámara IP Bullet, ideal para exteriores.
- Visión Nocturna: IR incorporado para vigilancia en ambientes oscuros.
- Conectividad: Red, asegurando fácil instalación y acceso remoto.
- Marca: Dahua, reconocida por su calidad y tecnología en seguridad.

Perfecta para asegurar tu hogar o negocio, la cámara Dahua puede ser utilizada en una variedad de escenarios, desde la vigilancia de propiedades residenciales hasta la supervisión de locales comerciales. Con su diseño robusto y avanzadas características, garantizando la seguridad y tranquilidad que necesitas.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior y exterior
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Función de recuento de personas	Si
Amplio rango dinámico (WDR)	Si
Modo día / noche	Si
Certificación	EN 62368-1, FCC, UL62368-1 & CAN/CSA C22.2
Diseño	
Factor de forma	Bala (forma)
Tipo de montaje	Techo
Color del producto	Negro, Blanco
Material de la carcasa	Metal, Plástico
Funciones de protección	Resistente a la corrosión
Código IP (International Protection)	IP67
Código IK	IK10
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima	0,001 lx
Ángulo de rotación	270°
Ángulo de visión de la lente, horizontal	41 - 15°

Ángulo de visión de la lente, vertical	22 - 9°
Ángulo de visión de la lente, diagonal	48 - 18°
Balance de blancos	Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual
Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Escaneado progresivo	Si
Tipo de sensor	CMOS
Número de píxeles efectivos (A x V)	2688 x 1520 Pixeles
Sistema de lentes	
Número de lentes	1
Intervalo de longitud focal	8 - 32 mm
Apertura máxima	1,6
Distancia de detección (angular)	160 m
Distancia de detección (tele)	406,9 m
Distancia de observación (angular)	64 m
Distancia de observación (tele)	162,8 m
Distancia de reconocimiento (angular)	32 m
Distancia de reconocimiento (tele)	81,4 m
Distancia de identificación (angular)	16 m
Distancia de identificación (tele)	40,7 m
Distancia más cercana de enfoque	1 m
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	120 m
Tipo de LED	IR
Número de LEDs de iluminación	4
Vídeo	
Máxima resolución	2688 x 1520 Pixeles
Total de megapixeles	4 MP
Formatos de compresión de video	H.264, H.264H, H.265, M-JPEG
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2688 x 1520
Formato de vídeo soportado	240p, 480p, 576p, 720p, 1080p, 1520p
Velocidad de cuadro	60 pps
Emisión de vídeo	Si
Reducción de ruido	Si
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Estabilizador de imagen	Si

Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Máscara de privacidad	Si
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tasa de bits	32 kbps - 16384 kbps
Compensación de contraluz (BLC)	Si
Compensación de luces altas (HLC)	Si