Tapo C520WS. Cámara WIFI Tapo tipo PT de exterior resolución de 2K con protección IP66 e IA (seguimiento de personas y vehículos)

Marca: Tp-Link · MPN: Tapo C520WS · SKU: VEN-008702 · EAN: 4895252501599



Descripción

La cámara WIFI TP-Link Tapo C520WS es una solución de vigilancia exterior profesional que combina tecnología de pantalización (PT) con resolución 2K para capturar cada detalle de tu propiedad. Con protección IP66 resiste lluvia, polvo y temperaturas extremas, ideal para uso continuo en exteriores. La inteligencia artificial integrada detecta y rastrea automáticamente personas y vehículos, alertándote en tiempo real.

• Resolución 2K para imagen clara y detallada
• Movimiento pantalización (PT) con rango completo de giro horizontal y vertical
• Protección IP66 contra agua y polvo
• IA con seguimiento inteligente de personas y vehículos
• Conexión WIFI para instalación sin cables
• Visión nocturna con infrarrojos
• Grabación en la nube y almacenamiento local compatible

Perfecta para monitorear frentes de casas, jardines, accesos vehiculares, negocios y propiedades de cualquier tamaño. La combinación de 2K, IA y movimiento PT la convierte en la opción ideal para seguridad exterior profesional con control remoto desde tu smartphone.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior y exterior
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Auto-seguimiento	Si
Certificación	CE, FCC, RoHS, RCM
Diseño	
Factor de forma	Almohadilla
Tipo de montaje	Techo
Color del producto	Negro, Blanco
Código IP (International Protection)	IP66

Cámara fotográfica	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	360°
Ángulo de visión de la lente, vertical	130°
Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Tipo de sensor	CMOS
Sistema de lentes	
Número de lentes	1
Apertura máxima	1,61
Distancia focal fija	3,18 mm
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	30 m
Tipo de LED	IR
Longitud de onda infraroja	850 nm
Vídeo	
Máxima resolución	2560 x 1440 Pixeles
Total de megapixeles	4 MP
Formatos de vídeo compatibles	H.264
Formatos gráficos soportados	2560 x 1440
Velocidad de cuadro	30 pps
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Micrófono incorporado	Si
Conexión	
Ethernet	Si
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	No
Distancia entre canales	2400 MHz
Medios de almacenaje	
HDD incorporado	No
Tarjeta de lectura integrada	Si
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Puertos e Interfaces	
Enchufe de entrada de CC	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK

Características de administración	
Botón de restaurar	Si
Control de energía	
Alimentación	Corriente alterna
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Consumo energético	3,75 W
Consumo de energía (max)	7,65 W
Voltaje de salida CC	9
Amperaje de salida CC	0,85 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	123,8 mm
Profundidad	123 mm
Altura	90 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	160 mm
Profundidad del paquete	210 mm
Altura del paquete	145 mm
Peso del paquete	740 g