DH-IS4210-8GT-120. 10-Port Managed Industrial Gigabit Switch with 8-Port PoE (Managed)

Marca: Dahua · MPN: DH-IS4210-8GT-120 · SKU: VEN-008713



Descripción

El Switch Industrial de Dahua modelo DH-IS4210-8GT-120 es una solución de red avanzada diseñada para entornos industriales. Con 10 puertos en total, ofrece 8 puertos PoE, permitiendo la conexión y alimentación de dispositivos como cámaras IP y otros equipos de red sin necesidad de fuentes de alimentación adicionales.

- Marca: Dahua
- Modelo: DH-IS4210-8GT-120
- Tipo: Switch Industrial Gestionado
- Puertos: 10 puertos en total (8 puertos PoE)
- Gestión: Industrial y gestionado para un control eficaz

Ideal para proyectos de videovigilancia y control industrial, este switch garantiza una red estable y eficiente, permitiendo la fácil escalabilidad de su infraestructura tecnológica. Perfecto para instalaciones donde se requiere robustez y fiabilidad en la transmisión de datos.

Especificaciones técnicas

Características de administración	
Tipo de interruptor	Gestionado
Capa del interruptor	L2
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2

Puerto de consola	RJ-45
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Si
Soporte de control de flujo	Si
Adición de vínculos	Si
Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)	Si
Soporte VLAN	Si
Número de VLANs	4000
Fibra óptica	
Tipo de switch o conmutador óptico	Gigabit Ethernet
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación	20 Gbit/s
Tasa de reenvío	14,88 Mpps
Tabla de direcciones MAC	8000 entradas
Jumbo Frames, soporte	Si
Tramas Jumbo	10000
Memoria intermedia de paquetes	4,1 MB
Seguridad	
Características de DHCP	DHCP client
IGMP	Si
Funciones de multidifusión	
Multidifusión, soporte	Si
Diseño	
Montaje en rack	No
Color del producto	Negro
Botón de restaurar	Si
Desempeño	
Tiempo medio entre fallos	1198177,29 h
Control de energía	
Fuente de energía	Corriente alterna
Fuente de alimentación incluida	No
Voltaje de entrada DC	53 V
Consumo de energía (max)	120 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	120 W

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 75 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Peso y dimensiones	
Ancho	53,5 mm
Profundidad	125 mm
Altura	175 mm
Peso	1,25 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	287 mm
Profundidad del paquete	254 mm
Altura del paquete	101 mm
Peso del paquete	1,52 kg
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos