DHI-ASI7213K-W. Face Detection,Card Swiping,Password Face Recognition Access Controller

Marca: Dahua · MPN: DHI-ASI7213K-W · SKU: VEN-008809



Descripción

Descubre el Control de Acceso DHI-ASI7213K-W de Dahua, una solución avanzada para el control de ingreso en espacios comerciales y residenciales. Este dispositivo combina la tecnología de detección facial con la lectura de tarjetas y reconocimiento de contraseñas, garantizando un acceso seguro y eficiente.

- Detección Facial: Tecnología avanzada para reconocimiento instantáneo de rostros.
- Lectura de Tarjetas: Soporta acceso mediante tarjetas para mayor flexibilidad.
- Reconocimiento de Contraseña: Opciones de seguridad multifactor para una mayor protección.
- Interfaz Amigable: Fácil de usar, ideal para cualquier entorno.
- Alta Compatibilidad: Se integra con otros sistemas de seguridad existentes.

El Control de Acceso DHI-ASI7213K-W es perfecto para empresas que buscan optimizar su seguridad. Ideal para oficinas, establecimientos comerciales y edificios residenciales, proporciona una combinación de tecnología y eficiencia que se adapta a tus necesidades de control de acceso.

Especificaciones técnicas

Detalles técnicos	
Tipo	Terminal de reconocimiento facial
Tipo de autenticación	chip/tarjeta de acceso, Reconocimiento facial, Contraseña
Interfaz de Wiegand	Si
Lector de chip/tarjeta de acceso	Si
Tipo de lector de chip/tarjeta de acceso	Sin contacto
Capacidad de las tarjetas	100000 tarjetas
Distancia de lectura del lector RFID (identificación por radiofrecuencia)	4 mm
Canales de entrada de alarma	1

Canales de salida de alarma	1
Número de rostros	50000
Distancia de reconocimiento facial	0,3 - 3 m
Duración del reconocimiento de la huella dactilar	0,2 s
Precisión de reconocimiento facial	99,9%
Número de usuarios	100000 usuario(s)
Número de contraseñas	50000
Número de registros	300000
Mensajes de voz	Si
Botón de salida	Si
Alarma de coacción	Si
Operado remotamente	Si
Alarma de manipulación activa	Si
Periodo vacacional	128 h
Código QR	Si
Código IP (International Protection)	IP65
Exhibición	
Pantalla incorporada	Si
Tipo de visualizador	LCD
Diagonal de la pantalla	17,8 cm (7")
Tamaño de la pantalla (HxV)	600 x 1024 mm
Pantalla táctil	Si
Cámara fotográfica	
Cámara frontal	Si
Tipo de sensor	CMOS
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Total de megapixeles	2 MP
Amplio rango dinámico (WDR)	Si
Luz infrarroja (IR)	Si
Puertos e Interfaces	
Wifi	Si
Puertos RS-485	1
Puerto USB	Si
Alarma de entrada / salida	Si
Control de energía	
Consumo energético	12 W
Rango de voltaje DC	12 V
Corriente CC (máx.)	2 A
Peso y dimensiones	
Ancho	213 mm
Profundidad	116 mm
Altura	28,6 mm

Peso	1,2 kg
Contenido del embalaje	
Soporte(s) de montaje incluido	Si
Adaptador de corriente incluido	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%