ER8411. Router VPN Omada con Puertos 10G TP-LINK

Marca: Tp-Link · MPN: ER8411 · SKU: VEN-008979 · EAN: 4897098683309



Descripción

El TP-Link ER8411 es un router VPN empresarial de alto rendimiento diseñado para redes corporativas que requieren conectividad segura y velocidades ultrarrápidas. Combina tecnología Omada con puertos 10 Gigabit para garantizar transferencias de datos sin cuello de botella.

• Puertos 10 Gigabit para conectividad ultrarrápida
• Soporte VPN integrado para conexiones seguras
• Tecnología Omada de TP-Link
• Ideal para entornos corporativos y centros de datos
• Gestión centralizada y monitoreo en tiempo real
• Alto rendimiento y estabilidad comprobada

Perfecto para empresas que necesitan conectividad de alto rendimiento, seguridad avanzada y escalabilidad en sus redes corporativas, centros de datos y operaciones críticas.

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	No
Ranura para tarjeta SIM	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
WAN SPF	Si
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.1Q
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Ruta estática	Si
Soporte VLAN	Si
Reenvío de puertos	Si

Características de administración	
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Botón de restaurar	Si
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	8
Combo SFP Cantidad de puertos	2
Cantidad de puertos USB	2
Enchufe de entrada de CC	Si
Protocolos	
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Seguridad	
Filtro de URL	Si
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
NAT, funcionalidad	One-to-One NAT; Multi-Net NAT; Virtual Server; Port Triggering; NAT-DMZ; FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG; UPnP;
Contenido del embalaje	
Adaptador AC incluido	Si
Manual de usuario	Si
Características	
Procesador incorporado	Si
Memoria Flash	256 MB
Memoria interna	4096 MB
Tipo de memoria interna	DDR4
Certificación	CE, FCC
Diseño	
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Si
Control de energía	
Consumo energético	26,36 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	440 mm
Profundidad	220 mm

Altura	44 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	336 mm
Profundidad del paquete	528 mm
Altura del paquete	100 mm
Peso del paquete	3,68 kg