TL-MR6400. Router 4G LTE Tp-Link Inalámbrico N a 300Mbps

Marca: Tp-Link · MPN: TL-MR6400 · SKU: VEN-009030 · EAN: 1210002609289



Descripción

El TP-Link TL-MR6400 es un router 4G LTE inalámbrico de alta velocidad que te permite acceder a internet móvil en cualquier lugar. Ideal para hogares y pequeñas empresas que requieren conectividad confiable y rápida sin depender de redes fijas.

• Velocidad inalámbrica N de hasta 300Mbps para streaming y descargas fluidas
• Conectividad 4G LTE integrada con ranura para tarjeta SIM
• Wi-Fi dual band para mejor cobertura y estabilidad
• Antenas externas de alta ganancia para señal mejorada
• Puerto Ethernet RJ-45 para conexiones cableadas
• Gestión remota y configuración sencilla mediante aplicación web
• Batería backup opcional disponible para continuidad de servicio

Perfecto para oficinas remotas, caravanas, zonas rurales sin fibra óptica o como respaldo de conexión. TP-Link TL-MR6400: conectividad móvil sin compromisos.

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	No
Ranura para tarjeta SIM	Si
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	300 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Conexión	
Ethernet	Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3
Reenvío de puertos	Si
Redes móviles	
Generación de red móvil	4G
3G	Si
4G	Si
Estándares 3G	HSPA+, UMTS
Estándar 4G	LTE
Admite bandas 4G	800,900,1800,1900,2100,2600 MHz
Bandas 3G soportadas	1900,2100 MHz
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Puerto USB	No
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Enchufe de entrada de CC	Si
Características de administración	
Administación basada en web	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Botón de restaurar	Si
Seguridad por pulsador WPS	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Cortafuegos	Si
Cortafuegos stateful	Si
Prevención de ataques DoS	Si
Filtrado	Si
MAC, filtro de direcciones	Si
Filtro de dirección IP	Si
Soporte DMZ	Si
Protocolos	
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Diseño	
Color del producto	Negro
Indicadores LED	LAN, Poder, WLAN
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si

Tipo de producto	Router de sobremesa
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE, RoHS
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	Si
Manual de usuario	Si
Guía de instalación rápida	Si
Guía de configuración rápida	Si
Antena	
Diseño de la antena	Externo
Cantidad de antenas	2
Antena desmontable (s)	Si
Control de energía	
Alimentación	CC
Voltaje de salida	9 V
Corriente de salida	0,85 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C