DH-HAC-B1A21N-U-0360B. Cámara HDCVI Dahua tipo bullet 2MP IR 30m lente fijo 3.6mm protección IP67 carcasa plástica.

Marca: Dahua · MPN: DH-HAC-B1A21N-U-0360B · SKU: VEN-009042



Descripción

La Cámara HDCVI Dahua tipo bullet es una solución de seguridad ideal para la vigilancia de interiores y exteriores. Con una resolución de 2MP y una excelente capacidad de visión nocturna gracias a sus LEDs infrarrojos, permite un monitoreo efectivo hasta 30 metros. Su diseño robusto con protección IP67 garantiza su resistencia ante condiciones climáticas adversas, lo que la convierte en una opción confiable para cualquier instalación.

- Resolución: 2MP
- Visión Nocturna: IR hasta 30 metros
- Tipo de Lente: Fijo 3.6mm
- Protección: IP67
- Material: Carcasa plástica

Esta cámara es perfecta para la seguridad de hogares, oficinas, o cualquier tipo de negocio. Ya sea para protección contra robos o para monitorear actividades, la cámara Dahua te proporcionará la tranquilidad que necesitas.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad CCTV
Colocación soportada	Exterior
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR)	Si
Modo día / noche	Si
Certificación	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Diseño	
Factor de forma	Bala (forma)

Tipo de montaje	Techo/Pared/Poste
Color del producto	Blanco
Material de la carcasa	Plástico
Código IP (International Protection)	IP67
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima	0 lx
Ángulo de rotación	360°
Ángulo de visión de la lente, horizontal	80°
Ángulo de visión de la lente, vertical	43°
Ángulo de visión de la lente, diagonal	94°
Ángulo de inclinación	0 - 90°
Alcance de bandeja	0 - 360°
Balance de blancos	Auto
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico
Velocidad de obturador	1/30–1/100000
Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Escaneado progresivo	Si
Tipo de sensor	CMOS
Sistema de lentes	
Distancia de detección	55 m
Distancia de observación	22 m
Distancia de reconocimiento	11 m
Distancia de identificación	5,5 m
Apertura mínima	2
Distancia focal fija	3,6 mm
Distancia más cercana de enfoque	0,8 m
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	30 m
Tipo de LED	IR
Número de LEDs de iluminación	2
Vídeo	
Máxima resolución	1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles	2 MP
Formatos gráficos soportados	960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado	1080p
Velocidad de cuadro	30 pps
Señal analógica	NTSC
Reducción de ruido	Si
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D
Tipo de control de ganancia	Auto

Compensación de contraluz (BLC)	Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	Si
Audio	
Relación señal/ruido (SNR)	65 dB
Conexión	
Ethernet	No
Wifi	No
Bluetooth	No
Medios de almacenaje	
HDD incorporado	No
Puertos e Interfaces	
puertos de salida BNC	1
Seguridad	
Espejo	Si
Control de energía	
Alimentación	CC
Consumo de energía (max)	2,8 W
Voltaje de salida CC	12
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%