LS1210P. Switch tp-link de 8 puertos 10/100Mbps 2 puertos Gigaethernet, switch de escritorios con 8 puertos PoE+

Marca: Tp-Link · MPN: LS1210P · SKU: VEN-009056 · EAN: 1210002601146



Descripción

El Switch Tp-Link LS1210P es la solución ideal para expandir y administrar tu red. Con un diseño compacto de escritorio, este switch ofrece 8 puertos 10/100 Mbps que permiten conectar múltiples dispositivos de forma eficiente. Además, cuenta con 2 puertos Gigaethernet para una mayor velocidad de transferencia de datos, así como tecnología PoE+ que posibilita la alimentación de dispositivos a través del cable Ethernet.

- Marca: Tp-Link
- Modelo: LS1210P
- Puertos: 8 puertos 10/100 Mbps + 2 puertos Gigaethernet
- PoE+: Sí, permite alimentar dispositivos a través del cable
- Ideal para: Escritorios y pequeñas oficinas

Ya sea que necesites conectar computadoras, impresoras o cámaras IP, el Switch Tp-Link LS1210P es perfecto para mantener todo tu equipo en línea y funcionando de manera óptima. Su fácil instalación y gestión lo hacen una excelente opción para quienes buscan eficiencia y rendimiento en sus redes.

Especificaciones técnicas

Características de administración	
Tipo de interruptor	No administrado
Capa del interruptor	L2
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Conexión	

Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab
Soporte 10G	No
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación	5,6 Gbit/s
Tasa de reenvío	4,1664 Mpps
Tabla de direcciones MAC	2000 entradas
Jumbo Frames, soporte	Si
Memoria intermedia de paquetes	2 MB
Diseño	
Montaje en rack	No
Apilable	No
Factor de forma	Escritorio
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Enlace, PoE, Poder
Control de energía	
Fuente de energía	CC
Fuente de alimentación incluida	Si
Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Voltaje de entrada DC	53.5 V
Corriente de entrada	1.92 A
Consumo de energía (max)	99,52 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	96 W
Condiciones ambientales	
Disipación del calor	338,368 BTU/h
Peso y dimensiones	
Ancho	171 mm
Profundidad	98 mm
Altura	27 mm
Contenido del embalaje	
Manual de usuario	Si
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE, RoHS