LS106P. Switch tp-link de 6 puertos 10/100Mbps switch de escritorios con 4 puertos PoE+

Marca: Tp-Link · MPN: LS106P · SKU: VEN-009058 · EAN: 1210002601122



Descripción

El Switch Tp-Link LS106P es una solución de networking ideal para oficinas y hogares, ofreciendo una administración sencilla y un rendimiento óptimo. Este switch de escritorio cuenta con 6 puertos 10/100Mbps, de los cuales 4 son Puertos PoE+ (Power over Ethernet), permitiendo la transmisión de datos y energía a dispositivos como cámaras IP y teléfonos VoIP a través de un solo cable.

- Marca: Tp-Link
- Modelo: LS106P
- Puertos: 6 puertos Ethernet 10/100Mbps
- Puedes conectar: Dispositivos PoE+ gracias a 4 puertos dedicados
- Diseño: Compacto y elegante para escritorios
- Fácil instalación: Plug and Play, no requiere configuración adicional

Perfecto para expandir tu red local, este switch es compatible con todo tipo de dispositivos de red, incluyendo PCs, impresoras, y cámaras de seguridad. Mejora tu conectividad y aprovecha al máximo tu infraestructura de red con el Tp-Link LS106P.

Especificaciones técnicas

Características de administración	
Tipo de interruptor	No administrado
Capa del interruptor	L2
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	6

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Fast Ethernet (10/100)
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Soporte 10G	No
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación	1,2 Gbit/s
Tasa de reenvío	0,893 Mpps
Tabla de direcciones MAC	2000 entradas
Jumbo Frames, soporte	Si
Memoria intermedia de paquetes	0,002048 MB
Diseño	
Montaje en rack	No
Apilable	No
Factor de forma	Escritorio
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Poder, PoE, Enlace
Control de energía	
Fuente de energía	CC
Fuente de alimentación incluida	Si
Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Consumo de energía (max)	66,53 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	65 W
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Disipación del calor	226,19 BTU/h
Peso y dimensiones	
Ancho	99,8 mm
Profundidad	98 mm
Altura	25 mm
Contenido del embalaje	
Manual de usuario	Si
Aprobaciones reguladoras	

Certificación	CE, ROHS, KC, NTRA