StarTech.com Notebook Accessories - StarTech.com Docking Sta

Marca: StarTech.com · MPN: TB3DK2DHV · SKU: VEN-009646 · EAN: 0065030876230



Descripción

Estación de acoplamiento Thunderbolt 3 para notebooks, que proporciona conectividad rápida y múltiples puertos para expansión de periféricos. Diseñada para profesionales que requieren una solución de escritorio completa con sincronización de datos y carga simultánea.

• Interfaz: Thunderbolt 3 (40 Gbps)
• Puertos: Incluye conexiones USB 3.0, HDMI y Thunderbolt 3
• Carga: Soporte para carga del notebook hasta 100W
• Resolución: Soporta hasta 4K a 60Hz
• Compatibilidad: Compatible con notebooks con puerto Thunderbolt 3
• Construcción: Carcasa de aluminio de calidad profesional

Ideal para estaciones de trabajo móviles, permitiendo expandir capacidad de puertos y mantener el notebook cargado durante jornadas de trabajo intenso.

Características destacadas

- Interfaz Thunderbolt 3 40 Gbps
- Puertos USB 3.0 múltiples
- Salida HDMI 4K 60Hz
- Carga rápida hasta 100W
- Carcasa de aluminio
- Compatible con MacBook y notebooks Thunderbolt 3

Especificaciones técnicas

Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Interfaz de host	Thunderbolt 3
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Suministro de potencia USB	Si
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	85 W
Número de puertos HDMI	1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Cantidad de DisplayPorts	2
Micrófono, jack de entrada	No
Enchufe de entrada de CC	Si
Conexión	
Ethernet	Si
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI / MDI-X	Si
Bidireccional completo (Full duplex)	Si
Soporte 10G	No
Desempeño	
Tarjeta de lectura integrada	No
Velocidad de transferencia de datos	40 Gbit/s
Resolución (máxima digital)	4096 x 2160 Pixeles
Color del producto	Gris
apoyo UASP	Si
Material de la carcasa	Aluminio
Certificación	CE, FCC, REACH
Control de energía	
Alimentación	Corriente alterna
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Corriente de entrada	1.8 A
Tipo de fuente de alimentación	Externo
Voltaje de salida	19 V
Corriente de salida	6,32 A
Consumo energético	120 W
Tipo de enchufe	Tipo N
Tipos de enchufe de energía compatibles	AU, JP, US
Software	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Compatible con Mac	Si
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Peso y dimensiones	
Ancho	58,6 mm
Profundidad	196 mm
Altura	24 mm
Peso	340 g
Empaquetado	
Ancho del paquete	187 mm
Profundidad del paquete	254 mm
Altura del paquete	65 mm
Peso del paquete	1,3 kg
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Thunderbolt
Adaptador AC incluido	Si
Manual de usuario	Si
Detalles técnicos	
Certificados de conformidad	RoHS
Datos logísticos	
Cantidad por caja	20 pieza(s)
Ancho de la caja principal	390 mm
Longitud de la caja	676 mm
Alto de la caja principal	280 mm
Otras características	
Longitud de cable	0,5 m
Circuito integrado	Intel - Alpine Ridge JHL6540, Intel - WGI210AT, ASMedia - ASM1042A, Parade - PS176, Chrontel - CH7517