Logitech Tablet - Logitech Tap IP Touch Controller 10.1 in -

Marca: Logitech · MPN: 952-000085 · SKU: VEN-010453 · EAN: 0097855170002



Descripción

Controlador táctil IP Logitech Tap para videoconferencia empresarial. Pantalla LCD de 10.1 pulgadas que funciona como interfaz de control centralizado para sistemas de comunicación unificada y salas de conferencia.
• Pantalla: LCD táctil de 10.1 pulgadas
• Conectividad: Ethernet IP para integración en redes corporativas
• Compatibilidad: Sistemas de videoconferencia empresariales
• Función: Control centralizado de reuniones y comunicaciones
• Instalación: Montaje de pared o escritorio
Ideal para salas de conferencia, espacios de colaboración y centros de llamadas que requieren control intuitivo de equipos de videoconferencia mediante interfaz táctil profesional.

Características destacadas

- Pantalla LCD táctil de 10.1 pulgadas
- Controlador IP para videoconferencia
- Conectividad Ethernet integrada
- Interfaz centralizada para sistemas de comunicación
- Compatible con soluciones empresariales de conferencia
- Soporte para montaje en pared o escritorio

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Bluetooth	Si
Versión de Bluetooth	5.0
Color del producto	Grafito
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Número de altavoces	1
Conexión	
Ethernet	Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Estándares de red	IEEE 802.3af
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES
Exhibición	
Diagonal de la pantalla	25,6 cm (10.1")
Resolución de la pantalla	1280 x 800 Pixeles
Brillo de pantalla	400 cd / m²
Recubrimiento oleofóbico	Si
Características	
Ranura para cable de seguridad	Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Datos logísticos	
Peso del envase completo	3,3 kg
Longitud de la caja	358 mm
Ancho de la caja principal	260 mm
Alto de la caja principal	199 mm
Sistema informático	
montaje VESA	Si
Requisitos del sistema	
Requisitos mínimos del sistema	Conexión a Internet: Conectado por cable a través de PoE o inalámbrico Cableado del usuario: Cable de alimentación a través de Ethernet (PoE), IEEE 802.3af Tipo 1, Dispositivo clase 3
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Control de energía	
Alimentación	PoE
Peso y dimensiones	
Ancho	246,2 mm
Profundidad	171,3 mm
Altura	56,1 mm
Peso	1 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	247 mm
Profundidad del paquete	346 mm
Altura del paquete	93 mm
Peso del paquete	1,29 kg
Contenido del embalaje	

Pilas incluidas	No
Contenido del paquete	Mando táctil Tap IP Documentación