Logitech Camra - Logitech Rally Bar Conferencing System 1

Marca: Logitech · MPN: 960-001310 · SKU: VEN-010463 · EAN: 0097855156297



Descripción

El Logitech Rally Bar es un sistema de conferencia visual integral diseñado para salas de reuniones modernas. Combina cámara de alta definición, micrófono de campo lejano y altavoces integrados en un dispositivo compacto que se instala fácilmente sobre o bajo pantallas de presentación.
• Cámara: Sensor de imagen 4K UHD con óptica avanzada y campo de visión optimizado
• Micrófono: Sistema de captura de audio de campo lejano con cancelación de ruido adaptativa
• Altavoces: Parlantes integrados estéreo con procesamiento de audio premium
• Conectividad: Interfaz USB 3.0 y conexiones de audio profesionales
• Compatibilidad: Compatible con plataformas de videoconferencia principales (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet)
• Instalación: Montaje flexible sobre o bajo pantalla sin necesidad de hardware adicional
Ideal para empresas que requieren soluciones de videoconferencia de calidad profesional en salas de reuniones, auditorios corporativos y espacios colaborativos de mediano tamaño.

Características destacadas

- Cámara 4K UHD con lente de óptica avanzada
- Micrófono de campo lejano con cancelación de ruido
- Altavoces estéreo integrados
- Conectividad USB 3.0
- Montaje flexible sobre/bajo pantalla
- Compatible con Zoom, Teams, Google Meet
- Procesamiento de audio profesional
- Instalación sin herramientas adicionales

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Color del producto	Grafito
Tipo de producto	Sistema de vídeoconferencia en grupo
Alcance de bandeja	-25 - 25°
Ángulo de inclinación	-15 - 15°
Contro PTZ	Si

Vídeo	
Tipo HD	4K Ultra HD
Formato de vídeo soportado	576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p
Velocidad máxima de cuadro	30 pps
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Nivel de salida	92/99 dB
Línea de salidad, impedancia	4 Ω
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	2%
Tecnología de audio beamforming (formación de haces)	Si
Reducción de ruido	Si
Cancelación de eco	Si
Potencia estimada RMS	8 W
Micrófono gama de pick-up	4,5 m
Frecuencias de muestreo	0 - 48 kHz
Puertos e Interfaces	
Número de puertos HDMI	3
Cantidad de puertos de salida HDMI	2
Cantidad de puertos de entrada HDMI	1
Conector USB	USB tipo A, USB Tipo C
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Enchufe de entrada de CC	Si
Micrófono, jack de entrada	Si
Módulo de interfaz	
Puertos LAN Ethernet (RJ-45) del módulo de interfaz	1
Conexión	
Ethernet	Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES
Cámara fotográfica	
Capacidad de zoom	Si
Zoom óptico	5x
Zoom digital	3x
Campo de visión horizontal	82,1°
Campo de visión vertical	52,2°
Diagonal de campo de visión	90°
Interfaz de control remoto	Bluetooth

Micrófono	
Sensibilidad de micrófono	-36 dB
Frecuencia de micrófono	90 - 16000 Hz
Tipo de dirección de micrófono	Omnidireccional
Nivel de presión sonora (Max)	90 dB
número de micrófonos	6
Características	
Telepresencia	No
Datos logísticos	
Peso del envase completo	4,73 kg
Longitud de la caja	330 mm
Ancho de la caja principal	300 mm
Alto de la caja principal	160 mm
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Batería	
Capacidad de batería	0,675 Wh
Tecnología de batería	Litio
Capacidad de batería	220 mAh
Sistema informático	
Sistema operativo Windows soportado	Si
Sistema operativo MAC soportado	MacOS
Requisitos del sistema	
Requisitos mínimos del sistema	Conexión a Internet: con o sin cable (Rally Bar No-Radio admite conectividad wifi). Modo USB: Windows 11, Windows 10, las dos versiones más recientes de macOS Modo appliance: licencia de software de solución para salas de reunión (no incluida)
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Disipación del calor	64 BTU/h