VIEWSONIC Monitor 24"VX2429 IPS/200HZ /HDMI/DP/1MS

Marca: Viewsonic · MPN: VX2429 · SKU: VEN-011150 · EAN: 0766907032680



Descripción

Monitor profesional Viewsonic de 24 pulgadas con panel IPS, diseñado para aplicaciones que requieren precisión de color y velocidad de respuesta. Ofrece una tasa de refresco de 200 Hz y conectividad HDMI y DisplayPort para múltiples configuraciones de oficina, diseño gráfico y entretenimiento.

• Tamaño: 24 pulgadas
• Panel: IPS
• Tasa de refresco: 200 Hz
• Tiempo de respuesta: 1 ms
• Conectividad: HDMI, DisplayPort

Ideal para estaciones de trabajo, diseño digital, edición de contenido y gaming competitivo donde se valora la velocidad de respuesta y la precisión visual.

Características destacadas

- Panel IPS con excelente reproducción de color
- Tasa de refresco de 200 Hz
- Tiempo de respuesta de 1 ms
- Conectividad HDMI y DisplayPort
- Resolución Full HD
- Diseño ajustable ergonómico
- cuenta_con_pantalla_curva: No
- monitor_portatil: No
- resolucion_de_pantalla: FHD
- tamano_dela_pantalla: 24
- tipo_de_panel: IPS
- velocidad_de_imagen: 200Hz

Especificaciones técnicas

Exhibición	
Diagonal de la pantalla	61 cm (24")
Resolución de la pantalla	1920 x 1080 Pixeles
Tipo HD	Full HD

Relación de aspecto nativa	16:9
Tecnología de visualización	LED
Tipo de pantalla	IPS
Pantalla táctil	No
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²
Tiempo de respuesta	1 ms
Tiempo de respuesta (MPRT)	1 ms
Pantalla antirreflectante	Si
Forma de la pantalla	Plana
Razón de contraste (típica)	1000:1
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1
Máxima velocidad de actualización	200 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla	16,7 millones de colores
Tamaño de pixel	0,275 x 0,275 mm
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 230 kHz
Intervalo de escaneado vertical	48 - 200 Hz
Dureza de la superficie	3H
Profundidad de color	8 bit
Cobertura sRGB (típica)	102%
Cobertura NTSC (típica)	72%
Desempeño	
AMD FreeSync	Si
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync Premium
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	Si
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	Si
Diseño	
Posicionamiento de mercado	Juego
Color del producto	Negro
Puertos e Interfaces	
HDMI	Si
Número de puertos HDMI	2
Versión HDMI	2.1
Cantidad de DisplayPorts	1
Ergonomía	
montaje VESA	Si
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Montaje de pared	Si
Ranura para cable de seguridad	Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajuste de la inclinación	Si

Ángulo de inclinación	-3 - 21°
Control de energía	
Consumo energético	20 W
Consumo de energía (inactivo)	0,5 W
Consumo de energía (max)	22 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tipo de fuente de alimentación	Interno
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte)	540,1 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	213,2 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	405,3 mm
Peso (con soporte)	3,1 kg
Ancho (sin base)	540,1 mm
Profundidad (sin base)	48,1 mm
Altura (sin base)	316,4 mm
Peso (sin base)	2,8 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	600 mm
Profundidad del paquete	140 mm
Altura del paquete	410 mm