TP-LINK Converter MC100CM 10/100Mbps MultiModo 2Km Media

Marca: Tp-Link · MPN: MC100CM · SKU: VEN-011336 · EAN: 6935364030063



Descripción

Conversor de medios que transforma señales eléctricas entre cobre y fibra óptica, permitiendo extender conexiones Ethernet hasta 2 km a través de fibra multimodo. Ideal para enlaces de red de larga distancia en entornos profesionales e industriales.

• Velocidad: 10/100 Mbps
• Tipo de fibra: Multimodo
• Alcance máximo: 2 km
• Interfaz cobre: Puerto RJ-45
• Interfaz fibra: Conector SC
• Funcionamiento: Full-duplex
• Consumo de energía: Bajo, alimentación externa

Utilizado en infraestructuras de red que requieren mayor distancia de cobertura, instalaciones industriales, datacenters y campuses, donde la fibra óptica proporciona inmunidad a interferencias electromagnéticas.

Características destacadas

- Conversor fibra-cobre multimodo
- Velocidad 10/100 Mbps
- Alcance hasta 2 km
- Puerto RJ-45 para conexión cobre
- Conector SC para fibra óptica
- Operación full-duplex
- Bajo consumo energético
- Transmisión confiable en largas distancias
- color_basico_variant: Negro
- color_variant: Negro

Especificaciones técnicas

Conexión	
Rango máximo de transferencia de datos	100 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Auto MDI / MDI-X	Si
Sistema de dúplex	Completo, Semi (dúplex)
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Desempeño	
Distancia de transferencia máxima	2000 m
Longitud de onda	1310 nm
Estructura de modo de fibra	Multimodo
Características	
Interno	No
Indicadores LED	Si
Color del producto	Negro
Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Puertos de canal de fibra	1
Conector fibra óptica	SC
Control de energía	
Consumo de energía (max)	2,4 W
Peso y dimensiones	
Ancho	95 mm
Profundidad	73 mm
Altura	27 mm
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Contenido del embalaje	
Manual de usuario	Si
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990