Lenovo Adaptador Red Broadcom NX-E PCIe 10Gb 2-Port Base-T

Marca: Lenovo · MPN: 7ZT7A00496 · SKU: VEN-011391 · EAN: 0889488433612



Descripción

Adaptador de red Broadcom NX-E de alto desempeño para servidores Lenovo. Proporciona conectividad de 10 Gigabit Ethernet con dos puertos Base-T, ideal para entornos de centro de datos y aplicaciones de alta demanda de ancho de banda.
• Interfaz: PCIe (PCI Express)
• Velocidad: 10 Gigabit Ethernet
• Puertos: 2 puertos Base-T
• Fabricante chipset: Broadcom
• Modelo: NX-E
• Compatible con: Servidores Lenovo ThinkSystem
Ideal para instalaciones que requieren conectividad de red de ultra alta velocidad en servidores enterprise, centros de datos y aplicaciones con requisitos críticos de ancho de banda.

Características destacadas

- Interfaz PCIe generación 3.0
- Velocidad 10 Gigabit Ethernet
- 2 puertos RJ-45 Base-T
- Chipset Broadcom
- Bajo consumo de energía
- Compatible con servidores ThinkSystem Lenovo
- Soporte para múltiples protocolos de red

Especificaciones técnicas

Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Interfaz de host	PCI Express
Interfaz	Ethernet
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Conexión	
Rango máximo de transferencia de datos	10000 Mbit/s

Estándares de red	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,10000 Mbit/s
Tecnología de cableado	10GBase-T
Jumbo Frames, soporte	Si
Soporte iSCSI	Si
Distancia de funcionamiento máximo	100 m
Diseño	
Color del producto	Negro, Verde
Interno	Si
Certificación	CE/European Union EN60950-1 UL/USA UL60950-1 CTUVus UL Canada: CSA 22.2 No. 950 Taiwan: CNS14336 Class A EN55022:2010 + *AC:2011 Class A EN55024 Class A FCC CFR47, Part 15 Class A Canada: ICES-003 Class A Australia, New Zealand: EN 5022:2010 + *AC:2011 Taiwan: BSMI CNS13438 Class A South Korea: MIC RRL KN22 Class A South Korea: KN24 (ESD) Japan: VCCI V-3 04/2014 EN55024:2010 Air/Direct discharge
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Peso y dimensiones	
Ancho	69 mm
Profundidad	168 mm
Altura	15 mm
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990