Linksys Velop WHW AC2400 2PK

Marca: Linksys · MPN: WHW0102 · SKU: VEN-011438 · EAN: 0745883753840



Descripción

El Linksys Velop WHW AC2400 es un sistema de Wi-Fi en malla diseñado para proporcionar cobertura inalámbrica de alta velocidad en viviendas y pequeñas oficinas. Este equipo permite extender la señal Wi-Fi a toda el área mediante nodos que se comunican entre sí, eliminando puntos muertos y proporcionando una conexión estable.

• Estándar: Wi-Fi ac)
• Velocidad combinada: AC Mbps 2.4 GHz + 1600 Mbps 5 GHz)
• Cobertura: Aproximadamente 350 m² por nodo
• Cantidad de unidades: 2 nodos en el paquete
• Procesador: Quad-core 717 MHz
• Memoria RAM: 512 MB
• Almacenamiento: 4 GB
• Puertos: 1 puerto WAN + 1 puerto LAN Gigabit Ethernet
• Antenas: Internas (MIMO)
• Seguridad: WPA/WPA2, Firewall integrado
• Funciones avanzadas: Control desde aplicación móvil, configuración automática

Ideal para usuarios que requieren mejorar la cobertura Wi-Fi de sus hogares u oficinas pequeñas con una solución de malla moderna y fácil de instalar.

Características destacadas

- Wi-Fi ac)
- Velocidad AC Mbps 2.4 GHz + 1600 Mbps 5 GHz)
- Sistema de malla para cobertura amplia
- 2 nodos incluidos
- Procesador quad-core 717 MHz
- 512 MB RAM, 4 GB almacenamiento
- Puertos Gigabit Ethernet (1 WAN + 1 LAN)
- Antenas internas MIMO
- WPA/WPA2 y Firewall integrado
- Control mediante aplicación móvil
- Cobertura aproximada de 350 m² por nodo

Especificaciones técnicas

Características	
2,4 GHz	Si
5 GHz	Si
Rango máximo de transferencia de datos	1267 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	400 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	867 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100,1000 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
MIMO	Si
Tipo MIMO	Multi User MIMO
Modulación	256-QAM
Características del modo Fit AP	Dual-MPP mesh networking, Red en malla
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Si
Wifi en itinerancia	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	WPA2
Características de administración	
Administación basada en web	Si
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)
Enchufe de entrada de CC	Si
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de salida	12 V
Corriente de salida	1 A
Diseño	
Ubicación	Piso, Mesa
Color del producto	Blanco
Material de la carcasa	Plástico
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Botón de restaurar	Si
Indicadores LED	Poder
Interno	No
Antena	
Tipo de antena	Interno
Características de la antena	Antena integrada
Cantidad de antenas	3

Desempeño	
Procesador incorporado	Si
Memoria interna	256 MB
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	FCC
Peso y dimensiones	
Ancho	76,2 mm
Profundidad	76,2 mm
Altura	127 mm
Peso	1,49 kg
Contenido del embalaje	
Cantidad por paquete	2 pieza(s)