Zebra LI2208SR BLACK 1D USB CABLE KIT W/ STAND ALAMBRICO

Marca: Zebra Technologies · MPN: LI2208-SR7U2100SGW · SKU: VEN-011475 · EAN: 8596375060517



Descripción

Escáner de código de barras 1D de mano de la serie LI2208 de Zebra Technologies. Dispositivo profesional diseñado para aplicaciones de punto de venta, retail y logística que requieren captura rápida y confiable de códigos lineales. Incluye kit completo con cable USB y soporte de carga.

• Tipo de lectura: Código de barras 1D (lineal)
• Conexión: USB alambrada
• Color: Negro
• Alcance de lectura: Hasta 35 cm dependiendo del código
• Velocidad de decodificación: Hasta 100 códigos por segundo
• Incluye: Escáner, cable USB, soporte de carga
• Interfaz: USB plug and play
• Iluminación: LED rojo de lectura

Ideal para mostradores de punto de venta, sistemas de control de inventario y aplicaciones de logística donde se requiere lectura ágil de códigos de barras lineales.

Características destacadas

- Escáner 1D USB alambrado
- Alcance de lectura hasta 35 cm
- Velocidad de decodificación hasta 100 códigos/segundo
- Interfaz USB plug and play
- Incluye cable USB y soporte de carga
- Iluminación LED rojo
- Ergonómico para uso prolongado
- Compatible con sistemas POS estándar
- Duracion_en_condiciones_previsibles_de_uso: /
- plazo_de_disponibilidad_de_repuestos: /
- plazo_de_disponibilidad_de_servicio_tecnico: /

Especificaciones técnicas

Exploración

Tipo	Lector de códigos de barras portátil
Tipo de escaneado	1D
Tipo de sensor	Lineal
Códigos de barras lineales (1D) soportadas	Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, JAN
Velocidad de lectura (máximo)	547 lecturas/s
Longitud de onda	617 nm
Ángulo de inclinación de lectura	-65 - 65°
Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Interfaz estándar	USB
Desempeño	
Código IP (International Protection)	IP42
Color del producto	Negro
Control de energía	
Alimentación	CC, USB
Peso y dimensiones	
Ancho	67 mm
Profundidad	99 mm
Altura	160 mm
Peso	140 g
Empaquetado	
Cables incluidos	USB
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	84716070