EPS IMPRESORA TM-P20II PORTATIL/2"/IP54/27HRS/BT/BAD BOX

Marca: Epson · MPN: C31CJ99001 · SKU: VEN-011496



Descripción

Impresora térmica portátil de recibos Epson TM-P20II, diseñada para sistemas de punto de venta móviles y aplicaciones de ventas sobre el terreno. Combina portabilidad, durabilidad e integración inalámbrica para entornos retail y hospitality.

• Modelo: TM-P20II
• Tecnología: Impresión térmica directa
• Ancho de papel: 2 pulgadas (58 mm)
• Conectividad: Bluetooth y entrada para batería externa
• Resistencia: IP54 (polvo y salpicadura)
• Autonomía: Hasta 27 horas con batería
• Interfaz: USB, Bluetooth
• Velocidad de impresión: Hasta 150 mm/segundo
• Resolución: 203 DPI

Ideal para puntos de venta móviles, operaciones retail, restaurantes, bares y cualquier escenario donde se requiera impresión de recibos o etiquetas en movimiento con máxima autonomía.

Características destacadas

- Impresora térmica portátil 58 mm (2")
- Conectividad Bluetooth para movilidad
- Clasificación IP54 (resistente a polvo y salpicaduras)
- Autonomía de batería hasta 27 horas
- Velocidad de impresión 150 mm/segundo
- Resolución 203 DPI
- Interfaz USB y Bluetooth
- Impresión térmica directa sin consumibles de tinta

Especificaciones técnicas

Velocidad de la impresión	
Color	No
Resolución máxima	203 x 203 DPI
Velocidad de impresión	100 mm/s

Tecnología de impresión	Térmico
Tipo	Impresora portátil
Dirección de papel	
Máximo diámetro del rollo	4 cm
Máximo ancho de impresión	5,8 cm
Diámetro del núcleo del rollo (max)	1,8 cm
Puertos e Interfaces	
Puerto USB	Si
Conector USB	USB Tipo C
Interfaz en serie	No
Bluetooth	Si
Versión de Bluetooth	5.0
Tecnología de conectividad	Inalámbrico y alámbrico
Conexión	
Ethernet	No
Wifi	No
Características	
Código de barras incorporado	2D, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Matriz de datos, EAN13, EAN8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1-128, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Cuchilla	Si
Diseño	
Color del producto	Negro
Control de energía	
Alimentación	Batería
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	10 - 50 °C
Peso y dimensiones	
Ancho	79 mm
Profundidad	119,8 mm
Altura	43 mm
Peso	228 g
Batería	
Tecnología de batería	Ión de litio