ZEBRA ZD230 TT PRINTER 203 DPI USB

Marca: Zebra Technologies · MPN: ZD23042-301G00EZ · SKU: VEN-011498



Descripción

La ZEBRA ZD230 es una impresora térmica compacta diseñada para entornos de punto de venta y distribución. Imprime recibos, etiquetas y comprobantes con tecnología de transferencia térmica, ideal para operaciones de alto volumen que requieren fiabilidad y velocidad.

• Tecnología: Transferencia térmica (Thermal Transfer)
• Resolución: 203 dpi
• Velocidad de impresión: Hasta 150 mm/s
• Ancho de impresión: 104 mm
• Lenguaje: EZPL (Zebra Programming Language)
• Conectividad: Paralela, USB, Serie
• Memoria: 8 MB DRAM, 16 MB Flash
• Fuente de alimentación: 24 VDC

Perfecta para tiendas minoristas, restaurantes, farmacias y centros de distribución que necesitan imprimir comprobantes y etiquetas de forma rápida y confiable.

Características destacadas

- Transferencia térmica
- Resolución 203 dpi
- Velocidad hasta 150 mm/s
- Ancho de impresión 104 mm
- Lenguaje EZPL
- Conectividad paralela, USB y serie
- Memoria 8 MB DRAM, 16 MB Flash
- Fuente 24 VDC
- Diseño compacto para punto de venta

Especificaciones técnicas

Velocidad de la impresión	
Tecnología de impresión	Térmica directa / transferencia térmica
Color	No
Resolución máxima	203 x 203 DPI

Velocidad de impresión	152 mm/s
Máximo ancho de impresión	10,4 cm
Dirección de papel	
Ancho de listón	10,9 cm
Longitud de listón	300 m
Máximo ancho de etiqueta	11,2 cm
Longitud máxima de etiqueta	0,991 m
Máximo diámetro del rollo	12,7 cm
Grosor de medios	0.08 - 0.1905 mm
Ancho de papel soportado	25.4 - 112 mm
Diámetro de núcleo	12,7 cm
Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Ethernet	No
Wifi	No
Bluetooth	No
Puerto USB	Si
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Desempeño	
Lenguajes de descripción de páginas	EPL, ZPL
Memoria interna	128 MB
Memoria Flash	256 MB
Código de barras incorporado	1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Matriz de datos, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Número de caracteres	23
Certificación	IEC 60950-1, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus, CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM
Diseño	
Color del producto	Negro
Pantalla incorporada	No
Pantalla	No
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Intervalo de temperatura operativa	4,4 - 41 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C

Peso y dimensiones	
Ancho	176 mm
Profundidad	220 mm
Altura	151 mm
Peso	1,1 kg
Empaquetado	
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna
Detalles técnicos	
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR