ZEBRA ZD411 Direct Thermal Printer 203dpi USB

Marca: Zebra Technologies · MPN: ZD4A022-D01M00EZ · SKU: VEN-011499



Descripción

Impresora térmica directa compacta diseñada para puntos de venta, comercios y aplicaciones de etiquetado. La Zebra ZD411 ofrece velocidades de impresión rápidas y confiables para entornos de alto volumen, con conectividad USB y compatibilidad con múltiples sistemas operativos.

• Resolución: 203 dpi (8 puntos por milímetro)
• Conectividad: USB 2.0, puerto USB Host
• Tecnología: Impresión térmica directa
• Ancho de impresión: 104 mm
• Velocidad máxima: 150 mm por segundo
• Compatibilidad: Windows, Mac, Linux
• Dimensiones compactas: Ideal para espacios reducidos

Perfecta para emitir etiquetas de envío, recibos, códigos de barras y etiquetas de productos en retail, logística y pequeños negocios.

Características destacadas

- Resolución 203 dpi
- Tecnología térmica directa
- Conectividad USB 2.0 con puerto Host
- Velocidad de impresión 150 mm/s
- Ancho de impresión máximo 104 mm
- Compatible con Windows, Mac, Linux
- Diseño compacto
- Soporte de múltiples idiomas y fuentes
- Entrada micro USB auxiliar

Especificaciones técnicas

Velocidad de la impresión	
Tecnología de impresión	Térmica directa
Color	No
Resolución máxima	203 x 203 DPI
Velocidad de impresión	152 mm/s

Máximo ancho de impresión	5,6 cm
Longitud mínima de impresión	99,1 cm
Dirección de papel	
Ancho de listón	5,8 cm
Longitud de listón	74 m
Máximo diámetro del rollo	12,7 cm
Diámetro de núcleo	1,27 cm
Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Puerto USB	Si
Desempeño	
Lenguajes de descripción de páginas	EPL, ZPL
Memoria interna	256 MB
Memoria Flash	512 MB
Diseño	
Color del producto	Negro
Pantalla incorporada	No
Pantalla	No
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Intervalo de temperatura operativa	4,4 - 41 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Peso y dimensiones	
Ancho	115 mm
Profundidad	220 mm
Altura	151 mm
Peso	1 kg