EPS PROYECTOR W49 3800L/WXGA/HDMI/VGA/USB/RJ45/WIFI OPC

Marca: Epson · MPN: V11H983020 · SKU: VEN-011520 · EAN: 0010343954144



Descripción

Proyector Epson EB-W49 de 3800 lúmenes con resolución WXGA, diseñado para presentaciones profesionales en aulas, salas de conferencias y espacios corporativos. Ofrece conectividad versátil con HDMI, VGA, USB y Ethernet, además de capacidad WiFi integrada para proyecciones inalámbricas.

• Brillo: 3800 lúmenes
• Resolución: WXGA (1280 x 800)
• Conectividad: HDMI, VGA, USB, RJ45, WiFi
• Contraste: 15000:1
• Vida útil lámpara: Hasta 5000 horas (modo normal)
• Enfoque: Manual
• Zoom: 1.6x óptico

Ideal para entornos educativos, salas de reuniones y presentaciones comerciales donde se requiere confiabilidad, múltiples opciones de conexión y proyección inalámbrica.

Características destacadas

- Proyector de 3800 lúmenes ANSI
- Resolución WXGA (1280 x 800)
- Conectividad HDMI, VGA, USB y RJ45
- WiFi integrado para proyección inalámbrica
- Contraste nativo 15000:1
- Zoom óptico 1.6x
- Enfoque manual
- Lámpara de hasta 5000 horas
- Peso aproximado 2.5 kg
- Dimensiones compactas para instalación versátil

Especificaciones técnicas

Proyector	
Compatibilidad de tamaño de pantalla	838,2 - 8128 mm (33 - 320")
Distancia de proyección del objetivo	0,91 - 9,07 m

Brillo de proyector	3800 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección	3LCD
Resolución original del proyector	WXGA (1280x800)
Razón de contraste (típica)	16000:1
Relación de aspecto nativa	16:10
Número de colores	1,073 billones de colores
Corrección trapezoidal, horizontal	±30°
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	±30°
Tipo de matriz	3-panel (p-Si TFT activa)
Salida de luz blanca	3800 lúmenes ANSI
Salida de luz de color	3800 lúmenes ANSI
Fuente luminosa	
Tipo de fuente luminosa	Lámpara
Duración de la fuente luminosa	8000 h
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	17000 h
Tipo de lámpara	UHE
Potencia de la lámpara	210 W
Sistema de lentes	
Enfoque	Manual
Intervalo de longitud focal	16.9 - 20.28 mm
Rango de apertura	1,49 - 1,72
Alcance de zoom	1.2:1
Relación de alcance	1.30 - 1.56
Vídeo	
Señal analógica	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA)
Puertos e Interfaces	
Número de puertos USB 2.0 tipo B	1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Entrada de audio (L,R)	1
Micrófono, jack de entrada	Si
Salida de audio para PC	Si
Número de puertos HDMI	2
Conexión	
Ethernet	Si
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Características	
Nivel de ruido (modo económico)	28 dB

Modos de proyección	Techo, Frente, Parte trasera
Nivel de ruido	37 dB
Multimedia	
Altavoces incorporados	Si
Potencia estimada RMS	16 W
Número de altavoces incorporados	1
Diseño	
Posicionamiento de mercado	Presentación
Tipo de producto	Proyector de alcance estándar
Color del producto	Blanco
Ubicación	Techo
Ranura para cable de seguridad	Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Control de energía	
Fuente de energía	Corriente alterna
Consumo energético	345 W
Consumo de energía (inactivo)	2 W
Consumo (modo de ahorro)	235 W
Voltaje de entrada AC	100 – 240
Frecuencia de entrada AC	50 / 60 Hz
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Peso y dimensiones	
Ancho	300 mm
Profundidad	249 mm
Altura	91 mm
Peso	2,7 kg
Contenido del embalaje	
Mando a distancia incluido	Si
Pilas incluidas	Si