EPSON PROYECTOR 119W 4000L/WXGA/PARLANTE/OPCIONAL WIFI

Marca: Epson · MPN: V11H985020 · SKU: VEN-011523 · EAN: 0010343954168



Descripción

Proyector portátil Epson de 119 W de potencia diseñado para presentaciones y entretenimiento en espacios pequeños y medianos. Ofrece brillo de 4000 lúmenes ANSI con resolución WXGA (1280x800), ideal para sala de reuniones, aulas y eventos corporativos.

• Potencia: 119 W
• Brillo: 4000 lúmenes
• Resolución: WXGA (1280x800)
• Conectividad: 2x HDMI, RJ45 Ethernet, WiFi integrado
• Audio: Parlante integrado
• Modelo: V11H985020

Ideal para profesionales que requieren una solución portátil de presentación con conectividad inalámbrica y opciones de red cableada para entornos corporativos y educativos.

Características destacadas

- Potencia 119 W
- Brillo 4000 lúmenes ANSI
- Resolución WXGA (1280x800)
- Conectividad 2x HDMI
- Puerto RJ45 Ethernet
- WiFi integrado
- Parlante integrado
- Proyector portátil

Especificaciones técnicas

Proyector	
Compatibilidad de tamaño de pantalla	838,2 - 8128 mm (33 - 320")
Distancia de proyección del objetivo	0,91 - 9,07 m
Brillo de proyector	4000 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección	3LCD

Resolución original del proyector	WXGA (1200x800)
Razón de contraste (típica)	16000:1
Relación de aspecto nativa	16:10
Número de colores	1,07 billones de colores
Corrección trapezoidal, horizontal	-30 - 30°
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-30 - 30°
Fuente luminosa	
Tipo de fuente luminosa	Lámpara
Duración de la fuente luminosa	10000 h
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	17000 h
Tipo de lámpara	UHE
Potencia de la lámpara	210 W
Sistema de lentes	
Enfoque	Manual
Intervalo de longitud focal	16.9 - 20.28 mm
Vídeo	
Señal analógica	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM
Full HD	No
3D	No
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA)
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos USB 2.0	2
Número de puertos USB 2.0 tipo B	1
Entrada de audio (L,R)	1
Micrófono, jack de entrada	Si
Tipo de serie de interfaz	RS-232C
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Número de puertos HDMI	2
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada	2
Puerto DVI	No
Conexión	
Smart TV	No
Ethernet	Si
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	No
Características	
Nivel de ruido (modo económico)	28 dB
Nivel de ruido	37 dB
Multimedia	

Altavoces incorporados	Si
Potencia estimada RMS	16 W
Número de altavoces incorporados	1
Diseño	
Posicionamiento de mercado	Presentación
Tipo de producto	Proyector de alcance estándar
Color del producto	Blanco
Ubicación	Techo
Ranura para cable de seguridad	Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Exhibición	
Pantalla incorporada	No
Control de energía	
Fuente de energía	Corriente alterna
Consumo energético	345 W
Consumo (modo de ahorro)	235 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Peso y dimensiones	
Ancho	299,7 mm
Profundidad	248,9 mm
Altura	91,4 mm
Peso	2,8 kg
Contenido del embalaje	
Mando a distancia incluido	Si
Cables incluidos	Corriente alterna, VGA
Detalles técnicos	
Certificados de conformidad	RoHS