EPS PROYECTOR L530U 5200L/LASER/WUXGA/HDMI/VGA/RJ45/USB

Marca: Epson · MPN: V11HA27020 · SKU: VEN-011527 · EAN: 0010343964662



Descripción

Proyector láser de alcance medio para entornos de presentación profesional. El L530U es una solución compacta diseñada para salas de reuniones, aulas y espacios corporativos que requieren alta luminosidad y conectividad versátil.

• Tecnología: Láser (fuente de luz de larga duración)
• Brillo: 5200 lúmenes ANSI
• Resolución: WUXGA (1920 x 1200 píxeles)
• Relación de aspecto: 16:10
• Conectividad: HDMI, VGA, RJ45 (Ethernet), USB
• Tipo de instalación: Portátil o montaje en techo
• Vida útil de la fuente: Hasta 20000 horas (láser)

Ideal para presentaciones empresariales, docencia, salas de conferencias y espacios que demanden proyección con excelente contraste y definición de imagen sin necesidad de mantenimiento frecuente de lámparas.

Características destacadas

- Láser de larga duración
- 5200 lúmenes ANSI
- Resolución WUXGA (1920 x 1200)
- Relación 16:10
- Conectividad HDMI, VGA, RJ45, USB
- Instalación portátil o montaje en techo
- Vida útil láser hasta 20000 horas

Especificaciones técnicas

Proyector	
Relaciones de aspecto compatibles	16:10
Compatibilidad de tamaño de pantalla	1270 - 12700 mm (50 - 500")
Brillo de proyector	5200 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección	LCOS

Resolución original del proyector	WUXGA (1920x1200)
Razón de contraste (típica)	2500000:1
Relación de aspecto nativa	16:10
Número de colores	1,07 billones de colores
Uniformidad	86%
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 135 kHz
Intervalo de escaneado vertical	23,98 - 60 Hz
Corrección trapezoidal, horizontal	-30 - 30°
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-30 - 30°
Tamaño de matriz	1,7 cm (0.67")
Fuente luminosa	
Tipo de fuente luminosa	Híbrido láser/LED
Duración de la fuente luminosa	20000 h
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	30000 h
Sistema de lentes	
Enfoque	Manual
Intervalo de longitud focal	20 - 37.8 mm
Capacidad de zoom	Si
Tipo de zoom	Manual
Relación de alcance	1.35 - 2.20
rango de cambio Horizontal de la lente	-20 - 20%
rango de cambio vertical de la lente	-50 - 50%
Vídeo	
Full HD	Si
Puertos e Interfaces	
Tipo de conector HDMI	De tamaño completo
Entrada de audio (L,R)	2
Salida de audio (L,R)	1
Tipo de serie de interfaz	RS-232C
PC (D-Sub)	Si
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	2
Número de puertos HDMI	3
Conexión	
Ethernet	Si
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Características	
Nivel de ruido (modo económico)	23 dB
Duplicación de pantalla	Si
Nivel de ruido	31 dB
Multimedia	

Altavoces incorporados	Si
Potencia estimada RMS	10 W
Diseño	
Posicionamiento de mercado	Negocios
Tipo de producto	Proyector de alcance estándar
Color del producto	Blanco
Ranura para cable de seguridad	Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Control de energía	
Fuente de energía	Corriente alterna
Consumo energético	301 W
Consumo de energía (inactivo)	2 W
Consumo (modo de ahorro)	232 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Peso y dimensiones	
Ancho	439,9 mm
Profundidad	304 mm
Altura	121 mm
Peso	8,21 kg
Contenido del embalaje	
Mando a distancia incluido	Si
Pilas incluidas	Si
Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI