# EPSON IMPRESORA LX-350 MATRIZ DE PUNTO/V390CPS/USB/PARALELA

Marca: Epson · MPN: C11CC24011 · SKU: VEN-011539 · EAN: 0010343902022




## Descripción

Impresora matricial Epson LX-350, equipo especializado para impresión de documentos de punto mediante agujas. Diseñada para entornos comerciales y administrativos que requieren impresión de facturas, reportes y documentos multicopias con presión mecánica.
• Tecnología: Impresión de matriz de punto (9 agujas)
• Velocidad: 390 caracteres por segundo (CPS)
• Interfaces: USB y puerto paralelo (Centronics)
• Ancho de papel: Hasta 80 columnas
• Fuente de alimentación: Corriente alterna estándar
• Niveles de ruido: Típico de impresoras matriciales
Ideal para oficinas, pequeños comercios y aplicaciones de retail que demanden impresión rápida de documentos con copia mediante presión mecánica.

## Características destacadas

- Matriz de punto 9 agujas
- 390 caracteres por segundo
- Puertos USB y paralelo (Centronics)
- Ancho máximo 80 columnas
- Impresión multicopias mediante presión
- Voltaje de operación 110-240V
- Compatible con drivers Windows y Linux
- calidad_de_impresion: Media resolución
- impresion_a_doble_cara: No
- impresion_desde_el_movil: No
- tipo_de_impresora: Impresoras estándar

## Especificaciones técnicas

| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| **Máximo ancho de impresión (columnas)** | 80 |
| **Color** | No |

| | |
|---|---|
| **Máxima velocidad de impresión** | 357 carácteres por segundo |
| **Velocidad de impresión máxima (Borrador)** | 312 carácteres por segundo |
| **Velocidad de impresión máxima (LQ)** | 78 carácteres por segundo |
| **Código de barras incorporado** | Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
| **Dirección de papel** | |
| **Alimentación de papel** | Manual |
| **Tipos de papel** | Sobres, Etiquetas, Papel normal, Rodillo |
| **Características** | |
| **Tamaño de buffer** | 128 KB |
| **Nivel de presión acústica (impresión)** | 53 dB |
| **Lenguajes de descripción de páginas** | Epson ESC/P2 |
| **Capacidad de RAM** | 128 KB |
| **Puertos e Interfaces** | |
| **Interfaz estándar** | Paralelo, USB 2.0 |
| **Resistencia** | |
| **Cabezal de impresora** | 9 pines |
| **Durabilidad del cabezal de impresión** | 400 millón de caracteres |
| **Duración de banda** | 4 millón de caracteres |
| **Tiempo medio entre fallos** | 10000 h |
| **Control de energía** | |
| **Consumo energético** | 27 W |
| **Consumo de energía (inactivo)** | 1,1 W |
| **Voltaje de entrada AC** | 220 V |
| **Condiciones ambientales** | |
| **Intervalo de temperatura operativa** | 5 - 35 °C |
| **Intervalo de temperatura de almacenaje** | 5 - 35 °C |
| **Intervalo de humedad relativa para funcionamiento** | 10 - 80% |
| **Intervalo de humedad relativa durante almacenaje** | 10 - 80% |
| **Requisitos del sistema** | |
| **Sistema operativo Windows soportado** | Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| **Peso y dimensiones** | |
| **Ancho** | 362 mm |
| **Profundidad** | 275 mm |
| **Altura** | 154 mm |

| | |
|---|---|
| **Peso** | 4,1 kg |
| **Detalles técnicos** | |
| **Certificados de sostenibilidad** | ENERGY STAR |