Brother DS-740D Escaner USB Duplex

Marca: Brother · MPN: DS-740D · SKU: VEN-011627 · EAN: 4977766800594



Descripción

Escáner de documentos USB compacto de doble cara para oficina. El Brother DS-740D es un dispositivo automático que digitaliza documentos de forma rápida y eficiente, con capacidad dúplex para escanear ambos lados sin intervención manual.

• Interfaz: USB 2.0
• Velocidad de escaneo: Hasta 40 páginas por minuto (ppm)
• Resolución: Hasta 600 x 600 dpi
• Capacidad de alimentador: 50 hojas
• Escaneo dúplex: Automático (doble cara en un solo paso)
• Tamaño de documento: A4 máximo
• Formato de salida: JPEG, TIFF, PDF, BMP
• Compatibilidad: Windows y macOS

Ideal para pequeñas empresas, despachos y oficinas que requieren digitalizar volúmenes moderados de documentos de forma automática y sin complicaciones.

Características destacadas

- Escaneo dúplex automático
- USB 2.0
- Velocidad 40 ppm
- Resolución 600 x 600 dpi
- Alimentador de 50 hojas
- Formato A4
- Salida múltiples formatos (PDF, JPEG, TIFF, BMP)
- Compatible Windows y macOS

Especificaciones técnicas

Exploración	
Tamaño máximo de escaneado	215,9 x 1828,8 mm
Resolución óptica de escáner	600 x 600 DPI
Resolución de escaneado mejorada	1200 x 1200 DPI
Escaner a color	Si

Escaneado dúplex	Si
Profundidad de entrada de color	48 bit
Profundidad de salida de color	24 bit
Niveles en escala de gris	256
Modos de color de escaneado Negro / blanco	Escala de grises, Monocromo
Diseño	
Tipo de escaneado	Escáner alimentado con hojas
Color del producto	Negro, Blanco
Pantalla incorporada	No
Desempeño	
Escanear a	Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR
Controladores de escaneado	ICA, SANE, TWAIN, WIA
Nivel de ruido de escaneado	53 dB
Nivel de presión sonora (Max)	42 dB
Memoria interna	256 MB
Capacidad de la entrada	
Capacidad de entrada estándar	1 hojas
Dirección de papel	
Tipos de media soportados de escaneo	Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico
Tamaño máximo de papel ISO A-series	A4
Espesor de la tarjeta (máx.)	1,24 mm
Anchura máxima de escaneo	21,6 cm
Longitud máxima de escaneado	182,9 cm
Puertos e Interfaces	
Puerto USB	Si
Versión USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Conector USB	Micro-USB B
Interfaz estándar	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Control de energía	
Tipo de fuente de alimentación	USB
Consumo energético	2,9 W
Consumo de energía (inactivo)	1,4 W
Consumo de energía (apagado)	0,01 W
Peso y dimensiones	
Ancho	162 mm
Profundidad	76 mm
Altura	377 mm
Peso	537 g
Empaquetado	
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Ancho del paquete	377 mm
Profundidad del paquete	162 mm

Altura del paquete	76 mm
Peso del paquete	1,17 kg
Contenido del embalaje	
Tarjeta de garantía	Si
Cables incluidos	MicroUSB
Guía de configuración rápida	Si
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Si
Sistema operativo MAC soportado	Si
Sistema operativo Linux soportado	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Detalles técnicos	
Tipo de palé	800 x 1200 mm
Datos logísticos	
Cantidad por palé	240 pieza(s)
País de origen	China
Número de cajas de cartón por palé	80 pieza(s)
Número de capas por palé	8 pieza(s)
Peso del palé	286 kg
Altura del palé	16,7 cm
Número de cartones por capa	10 pieza(s)
Código de Sistema de Armomización (SA)	84716070