EPS SCANNER DS-C330 COMPACTO/ADF/DUPLEX/USB/CICLO DIARIO 500

Marca: Epson · MPN: B11B272201 · SKU: VEN-011629 · EAN: 0010343979277



Descripción

El Escáner Epson DS-C330 es un dispositivo compacto y versátil diseñado para escanear documentos con eficiencia en entornos de oficina y pequeños negocios. Combina tecnología ADF (alimentador automático de documentos) con capacidad de escaneo dúplex y conectividad USB para una integración rápida.

• Tipo: Escáner de documentos compacto
• Alimentación: ADF automático
• Modo: Escaneo dúplex (dos caras)
• Conectividad: USB
• Ciclo diario: 500 páginas
• Interfaz: USB 2.0
• Dimensiones: Forma compacta, apto para escritorio

Ideal para digitalizaciones cotidianas en oficinas, consultorios, agencias y pequeños comercios que requieren velocidad y compacidad sin sacrificar calidad.

Características destacadas

- Escáner compacto con ADF
- Escaneo dúplex (dos caras simultáneamente)
- Ciclo diario de 500 páginas
- Conectividad USB 2.0
- Alimentador automático de documentos
- Tecnología de imagen Epson
- Apto para documentos estándar

Especificaciones técnicas

Exploración	
Tamaño máximo de escaneado	215,9 x 3048 mm
Escaneado dúplex	Si
Vida útil de los rodillos de alimentación	50000 páginas
Diseño	

Tipo de escaneado	Escáner alimentado con hojas
Color del producto	Negro, Gris
Tipo de control	Botones
Desempeño	
Tipo de sensor	CIS
Fuentes de luz	LED
Ciclo de trabajo diario (max)	5000 páginas
Capacidad de la entrada	
Capacidad del alimentador automático de documentos	20 hojas
Dirección de papel	
Peso del papel	40 - 413 g/m²
Puertos e Interfaces	
Puerto USB	Si
Versión USB	2.0
Conector USB	USB Tipo C
Control de energía	
Tipo de fuente de alimentación	USB
Consumo energético	10 W
Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Voltaje de entrada	100 - 240 V
Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Si
Sistema operativo MAC soportado	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 80%
Otras características	
Certificados de conformidad	RoHS
Datos logísticos	
País de origen	Indonesia