EPS SCANNER DS-770II DUPLEX/ADF AUTOMATICO/GRAN VOLUMEN/TWAI

Marca: Epson · MPN: B11B262201 · SKU: VEN-011634 · EAN: 0010343960213



Descripción

Escáner de documentos de alto rendimiento con alimentador automático (ADF) para procesos de digitalización masiva. El Epson DS-770II está diseñado para entornos corporativos y de volumen alto, permitiendo automatización completa del escaneo de documentos.
• Velocidad de escaneo: Hasta 40 páginas por minuto (ambas caras)
• Modo de escaneo: Dúplex automático (frente y dorso simultáneamente)
• Alimentador automático (ADF): Gran capacidad para procesamiento continuo
• Tecnología TWAIN: Compatible con aplicaciones TWAIN estándar
• Resolución: Hasta 600 dpi
• Interfaz: USB 2.0 y conexión en red
• Función de clasificación: Separación automática de documentos
Ideal para oficinas con alto volumen de documentación, departamentos de facturación, gestión de archivos, digitalización de legajos y procesos de automatización documental en empresas medianas y grandes.

Características destacadas

- Escáner dúplex automático con velocidad 40 ppm
- Alimentador automático (ADF) de gran capacidad
- Escaneo simultáneo de ambas caras
- Compatibilidad TWAIN
- Resolución máxima 600 dpi
- Interfaz USB 2.0 y red
- Clasificación automática de documentos
- Consumo energético optimizado

Especificaciones técnicas

Exploración	
Tamaño máximo de escaneado	215,9 x 6096 mm
Resolución óptica de escáner	600 x 600 DPI
Resolución de escaneado mejorada	1200 x 1200 DPI

Escaner a color	Si
Escaneado dúplex	Si
Profundidad de entrada de color	30 bit
Profundidad de salida de color	24 bit
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)	45 ppm
Velocidad de escaneo ADF (color, A4)	45 ppm
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4)	90 ipm
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4)	90 ipm
Diseño	
Tipo de escaneado	Escáner alimentado con hojas
Color del producto	Blanco
Pantalla	LCD
Pantalla incorporada	Si
Desempeño	
Tipo de sensor	CIS
Fuentes de luz	ReadyScan LED
Formatos de archivo para escaneo	JPEG, PDF, TIFF
Ciclo de trabajo diario (max)	7000 páginas
Escanear a	Correo electrónico, FTP, HTTP
Capacidad de la entrada	
Capacidad de entrada estándar	100 hojas
Capacidad del alimentador automático de documentos	100 hojas
Dirección de papel	
Tipos de media soportados de escaneo	Tarjeta de plástico, Post Card(JPN)
Tamaño máximo de papel ISO A-series	A4
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	27 - 413 g/m²
Puertos e Interfaces	
Puerto USB	Si
Versión USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Control de energía	
Tipo de fuente de alimentación	Corriente alterna
Consumo energético	12 W
Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Peso y dimensiones	
Ancho	297 mm
Profundidad	196 mm
Altura	318 mm
Peso	3,67 kg
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna
Requisitos del sistema	

Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64
Sistema operativo MAC soportado	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	15 - 85%
Otras características	
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF
Datos logísticos	
País de origen	Indonesia