EPS SCANNER DS-730N DUPLEX/ADF/ALIMENTADOR VERTICAL/CARROFIJ

Marca: Epson · MPN: B11B259201 · SKU: VEN-011638 · EAN: 0010343953529



Descripción

El EPS Scanner DS-730N es un escáner documental de escritorio diseñado para captura automática y eficiente de documentos. Combina alimentación vertical con carro fijo para garantizar estabilidad y precisión en cada escaneo, ideal para entornos de oficina de alto volumen.

• Tipo de escáner: Documental de sobremesa con ADF (alimentador automático)
• Alimentación: Vertical con carro fijo para documentos de hasta 216 × 356 mm
• Modo duplex: Escaneo doble cara simultáneo para mayor productividad
• Velocidad de captura: Optimizada para flujos de trabajo documentales
• Interfaz: Conectividad estándar para integración con sistemas de gestión documental
• Resolución: Adecuada para documentos de negocio y archivos

Perfecto para departamentos de administración, gestión documental, digitalización de archivos y procesamiento de solicitudes en empresas de cualquier tamaño.

Características destacadas

- Escáner documental duplex automático
- Alimentación vertical con carro fijo
- ADF (alimentador automático de documentos)
- Captura simultánea de ambos lados del documento
- Compatible con software de gestión documental
- Construcción robusta para uso profesional continuo

Especificaciones técnicas

Exploración	
Tamaño máximo de escaneado	215,9 x 6096 mm
Resolución óptica de escáner	600 x 600 DPI
Escaner a color	Si
Escaneado dúplex	Si
Profundidad de entrada de color	30 bit
Profundidad de salida de color	24 bit

Profundidad de entrada de escala de grises	10 bit
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit
Profundidad de salida monocroma	8 bit
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)	40 ppm
Velocidad de escaneo ADF (color, A4)	40 ppm
Modos de color de escaneado Negro / blanco	Monocromo
Diseño	
Tipo de escaneado	Escáner alimentado con hojas
Color del producto	Negro, Gris
Pantalla	LCD
Diagonal de la pantalla	3,81 cm (1.5")
Pantalla a color	Si
Pantalla incorporada	Si
Desempeño	
Tipo de sensor	CIS
Fuentes de luz	ReadyScan LED
Formatos de archivo para escaneo	JPEG, PDF, TIFF
Ciclo de trabajo diario (max)	4500 páginas
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Network folder
Protección mediante contraseña	Si
Sensor ultrasónico	Si
Capacidad de la entrada	
Capacidad del alimentador automático de documentos	100 hojas
Dirección de papel	
Tipos de media soportados de escaneo	Tarjeta de visita, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN)
Tamaño máximo de papel ISO A-series	A4
ISO tamaño de serie A (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B4, B5, B6
Carta	Si
Legal	Si
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	27 - 413 g/m²
Puertos e Interfaces	
Puerto USB	Si
Versión USB	2.0
Conector USB	USB Tipo B
Conexión	
Ethernet	Si
Compatibilidad con redes IPv6	Si
Control de energía	
Tipo de fuente de alimentación	Corriente alterna
Consumo energético	14 W

Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Modo reposo	Si
Voltaje de entrada	100 - 240 V
Consumo energético (en suspensión)	1,5 W
Peso y dimensiones	
Ancho	296 mm
Profundidad	169 mm
Altura	167 mm
Peso	3,6 kg
Empaquetado	
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Ancho del paquete	270 mm
Profundidad del paquete	370 mm
Altura del paquete	320 mm
Peso del paquete	4,93 kg
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	25 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	15 - 85%
Otras características	
Resolución de salida	75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi