APC UPS 1000VA 600W Torre interactiv Easy BV Uni Outlet 230V

Marca: Apc · MPN: BV1000I-MS · SKU: VEN-011850 · EAN: 0731304338253



Descripción

Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) de 1000VA/600W diseñado para proteger equipos electrónicos contra cortes de energía, picos de voltaje y variaciones en la red eléctrica. Ideal para pequeñas oficinas, tiendas retail y estaciones de trabajo que requieren respaldo de energía confiable.

• Capacidad: 1000VA / 600W
• Forma: Torre
• Tecnología: Interactivo (AVR)
• Voltaje: 230V
• Salidas: 1 outlet
• Regulación de voltaje: Automática (AVR)

Perfecto para proteger servidores pequeños, routerss, cajas registradoras, monitores y otros dispositivos críticos en entornos comerciales y de oficina.

Características destacadas

- Capacidad 1000VA / 600W
- Tecnología interactivo con regulación automática de voltaje (AVR)
- Forma torre compacta
- Entrada 230V monofásica
- 1 outlet para conexión de carga
- Protección contra sobretensiones y subtensiones
- Indicadores LED de estado
- Batería interna para respaldo de energía
- Duracion_en_condiciones_previsibles_de_uso: 5 años
- plazo_de_disponibilidad_de_repuestos: 12 meses
- plazo_de_disponibilidad_de_servicio_tecnico: 24 meses

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA)	1 kVA
Potencia de salida	600 W

Frecuencia de salida	50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR)	Si
Tiempo de respuesta	6 ms
Nivel de ruido	40 dB
Protección de sobrecarga	Si
Funciones de protección de poder	Sobreintensidad, Sobrecarga, Cortocircuito
Alarma(s) audibles	Si
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces	
Conector	C14 acoplador
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)
Arranque en frío	Si
Peso de la batería	6 kg
Diseño	
Factor de forma	Compacto
Longitud de cable	1,52 m
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Altitud de funcionamiento	0 - 1968,3 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	CE REACH
Contenido del embalaje	
Manual de usuario	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	161 mm
Profundidad	305 mm
Altura	93 mm
Peso	5,7 kg
Anchura de las pilas	14,3 cm
Profundidad de las pilas	37,3 cm
Altura de las pilas	23,7 cm
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Otras características	
Voltaje nominal de salida	230 V

Voltaje nominal de entrada	230 V