APC UPS 500VA 300W Torre interactiva Easy BV Uni Outlet 230V

Marca: Apc · MPN: BV500I-MS · SKU: VEN-011851 · EAN: 0731304338291



Descripción

UPS de sobretensión y regulación interactiva de 500VA diseñado para proteger computadores y equipos electrónicos en forma de torre. Proporciona respaldo de energía automático ante cortes de suministro eléctrico, manteniendo los equipos operativos y permitiendo cerrar sesiones de manera ordenada.

• Capacidad: 500VA / 300W
• Topología: Interactiva (line-interactive)
• Voltaje entrada: 230V
• Formato: Torre vertical
• Salidas: 1 tomacorriente
• Estándar: Cumple normativas de protección de potencia

Ideal para equipos de escritorio, servidores pequeños y sistemas que requieran protección contra variaciones de voltaje y cortes breves de energía.

Características destacadas

- Capacidad 500VA / 300W
- Topología line-interactive
- Voltaje 230V
- Formato torre vertical
- Salida única con 1 tomacorriente
- Protección automática ante cortes de energía
- Regulación de voltaje interactiva
- Indicadores LED de estado
- Batería interna de respaldo
- Conector estándar 230V

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA)	0,5 kVA
Potencia de salida	300 W
Frecuencia de entrada	50/60 Hz

Frecuencia de salida	50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR)	Si
Tiempo de respuesta	6 ms
Nivel de ruido	40 dB
Protección de sobrecarga	Si
Alarma(s) audibles	Si
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces	
Conector	C14 acoplador
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)
Arranque en frío	Si
Diseño	
Factor de forma	Compacto
Longitud de cable	1,52 m
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Altitud de funcionamiento	0 - 1968,3 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	CE REACH
Contenido del embalaje	
Manual de usuario	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	161 mm
Profundidad	305 mm
Altura	93 mm
Peso	3,9 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	143 mm
Profundidad del paquete	373 mm
Altura del paquete	237 mm
Peso del paquete	4,2 kg
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Otras características	
Voltaje nominal de salida	230 V

Voltaje nominal de entrada	230 V