APC UPS 2200VA 1200W torre interactiva Easy toma Univers 230V

Marca: Apc · MPN: BVG2200I-MSX · SKU: VEN-011856



Descripción

UPS interactivo de alta confiabilidad de APC para protección de equipos electrónicos en entornos de oficina, retail y pequeña empresa. Ofrece regulación de voltaje automática y potencia de respaldo para mantener operatividad ante cortes de energía.

• Potencia: 2200 VA / 1200 W
• Topología: Interactiva (reguladora de voltaje)
• Voltaje entrada: 230V
• Factor de forma: Torre
• Estándar tomas: Universal IEC
• Modelo: BVG2200I-MSX
• Puertos comunicación: Apto para monitoreo

Ideal para proteger servidores pequeños, switches, routers y estaciones de trabajo de cortes de energía y fluctuaciones de voltaje sin necesidad de transferencia instantánea.

Características destacadas

- Potencia nominal 2200 VA / 1200 W
- Topología interactiva (reguladora de voltaje)
- Voltaje entrada 230V
- Diseño torre vertical
- Tomas universal IEC
- Protección contra sobretensiones
- Indicadores LED de estado
- Batería interna reemplazable
- Compatible con software de monitoreo

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA)	2,2 kVA
Potencia de salida	1200 W
Forma de onda	Seno

Voltaje de entrada de operación (min)	220 V
Voltaje de entrada de operación (max)	240 V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (max)	230 V
Regulación del voltaje de salida	10%
Índice de aumento de energía	156 J
Tiempo de respuesta	6 ms
Apagado de emergencia	No
Nivel de ruido	45 dB
Funciones de protección de poder	Cortocircuito
Alarma(s) audibles	Si
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	CEE
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC
Puerto USB	No
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo típico de respaldo a carga completa	0,5 min
Tiempo típico de respaldo a media carga	4 min
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)
Diseño	
Factor de forma	Escritorio
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Si
Código IP (International Protection)	IP20
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 3000 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	CB
Peso y dimensiones	
Ancho	130 mm
Profundidad	320 mm
Altura	182 mm
Peso	10,6 kg
Empaquetado	

Ancho del paquete	130 mm
Profundidad del paquete	320 mm
Altura del paquete	182 mm
Peso del paquete	10,6 kg