APC UPS 900VA 540W Torre interactiva BackProBR ench IEC 230V

Marca: Apc · MPN: BR900MI · SKU: VEN-011862 · EAN: 0731304346944



Descripción

Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) de la línea Back-UPS Pro, diseñado para proteger equipos de red y computadores contra interrupciones de energía, bajadas de voltaje y sobretensiones.
• Capacidad: 900 VA / 540 W
• Topología: Interactiva (AVR - Automatic Voltage Regulation)
• Voltaje entrada: 230V
• Formato: Torre
• Conectores: IEC
• Modelo: BR900MI
Ideal para proteger servidores pequeños, routers, switches, computadores de escritorio y equipos de telecomunicaciones en ambientes comerciales y data centers.

Características destacadas

- Capacidad 900 VA / 540 W
- Topología interactiva con regulación automática de voltaje (AVR)
- Entrada 230V con conectores IEC
- Formato torre para montaje en piso
- Indicadores LED de estado
- Protección contra sobretensión y subtensión
- Batería interna recargable

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA)	0,9 kVA
Potencia de salida	540 W
Forma de onda	Seno
Voltaje de entrada de operación (min)	176 V
Voltaje de entrada de operación (max)	294 V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz

Frecuencia de salida	50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR)	Si
Máxima corriente	10 A
Tiempo de respuesta	12 ms
Modo ECO	Si
Nivel de ruido	45 dB
Protección de sobrecarga	Si
Funciones de protección de sobrecarga	Red
Alarma(s) audibles	Si
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador
Conector	C14 acoplador
Cantidad de salidas AC	6 salidas AC
Puerto USB	Si
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
SmartSlot	No
Puerto SmartConnect	No
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)
Tiempo de recarga de la batería	12 h
Batería hot-swap	Si
Prueba de baterías automática	Si
Arranque en frío	Si
Diseño	
Factor de forma	Torre
Longitud de cable	1,83 m
Tipo de enfriamiento	Pasivo
Color del producto	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 15000 m

Aprobaciones reguladoras	
Certificación	A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Cable USB
Incluye tarjeta de gestión	No
Manual de usuario	Si
Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	Green Premium
Peso y dimensiones	
Ancho	91 mm
Profundidad	310 mm
Altura	190 mm
Peso	7,1 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	440 mm
Profundidad del paquete	143 mm
Altura del paquete	255 mm
Peso del paquete	8 kg
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Otras características	
Voltaje nominal de salida	230 V
Voltaje nominal de entrada	230 V